

### Lovforslaget.

føres som snevre, have et indvendigt Gennemsnit af ikke under 16 Tommer i nogen af Siderne. Rensedørene skulle være tætsluttende, af Jern, af samme Lysning som Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale samt Skorstenene til Smedeesser og Bagerovne maa ikke have ringere Vidde end foran anført. *Det samme gælder om Skorstenene i spaantækkede Bygninger, der herefter opføres.*

I Bygninger, der ere tækkede med ildfast Tag, er det tilladt at benytte de saakaldte snevre Skorstenene, dog kun til Afledning af Røg fra Kaminer og Ildsteder med lukket Indfyring, herunder Ildsteder for Vaskekedler og Bryggekedler til Husholdningsbrug, Bagerovne til Husholdningsbrug, Varmekammerovne med mindre end 150 Kv.-Fods Varmeoverflade, og Ildsteder for Kedler til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, naar Ildpaavirkningsfladen er mindre end 30 Kv.-Fod. En snever Skorsten maa ikke benyttes som fælles Røgrør for mere end 8 Ildsteder med lukket Indfyring, dog saaledes, at en Bagerovn og et Ildsted for Vaske- eller Bryggekedel regnes som 2 Ildsteder. Naar en snever Skorsten benyttes som Røgrør fra en Varmekammerovn eller fra Ildstedet for en Kedel til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, maa den ikke tillige tjene som Ventilationsrør eller som Røgrør for andre Ildsteder end Komfurer. Saadanne snevre Skorstenene, der kun maa bygges firkantede eller kredsrunde, skulle helt igennem have det samme Gennemsnit, som ikke maa være større eller mindre end 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 9 Tommer; de skulle tæt ved Bunden være forsynede med forsvarlig Rensedør af Jern, anbragt i Jernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skorstenens forsvarlige Rensning gør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Enhver Skorstens indvendige Side skal holdes  $8\frac{1}{2}$  Tomme fjernet fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevæg og Tagværk samt fra ildfængende Tag, og, naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjælkelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Lyng, udkrages til denne Murtykkelse.

### Justitsministeriets Bekendtgørelse af 16de April 1898.

den gaar igennem Tagfladens underste Side, opmures i Kalk af helbrændte Sten, hvilket ogsaa gælder, naar Piben paa en ældre Skorsten omsættes. De skulle, for saa vidt de ikke opføres som snevre, have et indvendigt Gennemsnit af ikke under 16 Tommer i nogen af Siderne. Rensedørene skulle være tætsluttende, af Jern, af samme Lysning som Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale, samt Skorstenene til Smedeesser og Bagerovne maa ikke have ringere Vidde end foran anført.

I Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at benytte de saakaldte snevre Skorstenene, dog kun til Afledning af Røg fra Kaminer og Ildsteder med lukket Indfyring, herunder Ildsteder for Vaskekedler og Bryggekedler til Husholdningsbrug, Bagerovne til Husholdningsbrug, Varmekammerovne med mindre end 150 Kv.-Fods Varmeoverflade, og Ildsteder for Kedler til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, naar Ildpaavirkningsfladen er mindre end 30 Kv.-Fod. En snever Skorsten maa ikke benyttes som fælles Røgrør for mere end 8 Ildsteder med lukket Indfyring, dog saaledes, at en Bagerovn og et Ildsted for Vaske- eller Bryggekedel regnes som 2 Ildsteder. Naar en snever Skorsten benyttes som Røgrør fra en Varmekammerovn eller fra Ildstedet for en Kedel til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, maa den ikke tillige tjene som Ventilationsrør eller som Røgrør for andre Ildsteder end Komfurer. Saadanne snevre Skorstenene, der kun maa bygges firkantede eller kredsrunde, skulle helt igennem have det samme Gennemsnit af mindst 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter og tæt ved Bunden være forsynede med forsvarlig Rensedør af Jern, anbragt i Jernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skorstenens forsvarlige Rensning gør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Enhver Skorstens indvendige Side skal holdes  $8\frac{1}{2}$  Tomme fjernet fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevæg og Tagværk samt fra ildfængende Tag, og, naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjælkelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Lyng, udkrages til denne Murtykkelse.