

ning. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en saadan Gavl end Murens halve Tykkelse, og der maa i denne kun anbringes Aabninger med Jerndøre i Jernramme.

En Brandgavl kan i øvrigt være fælles for to til hinanden stødende, til forskellige Ejendomme hørende Bygninger, naar den, foruden at opfylde de ovennævnte Betingelser, er forsvarlig forbunden med begge Bygninger, og der ved tinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Ejerne, saa længe en af Bygningerne endnu staar.

§ 3.

Paa enhver ny til Beboelse for Mennesker eller Opholdssted for Dyr bestemt Bygning, der tækkes med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale, skal, hvor Udgangsdørene ikke ere anbragte i en Spidsgavl eller i eller under en spidsgavlet Kvist, der mindst er $2\frac{1}{4}$ Alen høj fra Sidemurens Overflade til dens egen Tagrygning og mindst $2\frac{1}{4}$ Alen bred, anbringes over hver Udgangsdør et Jernildgitter af 1 Alens Højde og en Bredde lig Dørens Bredde + $1\frac{1}{2}$ Alen til hver Side, eller ogsaa skal Tækkematerialet over Døren i samme Bredde som foran for Ildgitteret bestemt fastgøres til Lægterne helt op til Tagrygningen med galvaniseret Jertraad ikke tyndere end Nr. 20.

Samme Regel gælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtækkes, og ovennævnte Tækkemateriale anvendes.

Inden for det Omraade, for hvilket denne Lov er gældende, betragtes Tagfilt (Tagpap) af mindst $1\frac{3}{10}$ Linies Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 11, 4de Stykke).

§ 4.

Savskærerier maa ikke opføres eller deres Oplag af Træmaterialier anbringes nærmere ved anden Mands Grund end 100 Alen.

Beg-, Tjære-, Fernis- og Trankogerier, Tegl- og Kalkovne samt Vindmøller maa ikke opføres nærmere ved anden Mands Grund end 50 Alen.

Ved Vindmøller maa desuden kun Møllerhuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ommeldte.

Stubmøller og lignende lavtstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvarligt Hegn udenom Vingeslaget.

§ 5.

Bygninger, som ere bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Fyrværkerisager, maa ikke fra nyt af anlægges inden for 100 Alens Afstand fra anden Mands Grund, og ej heller inden for denne Afstand fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selv om den henhører til samme Ejendom.

Bygninger, bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt, maa ikkun anlægges efter særlig Tilladelse af Justitsministeren.

Med Hensyn til Indretningen og Driften af Acetylgasværker kan Justitsministeren give de fornødne Forskrifter.