

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle have Stengulv; Ventilationsrør eller Emrør skulle være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur muret i Kalk, eller af Jernrør forsynede med Jernramme, hvor de gaa igennem Vægge, Loft eller Gulv, og maa ikke hvile paa Træramme; varmebringende Rør maa ikke komme Træværk nærmere end $8\frac{1}{2}$ Tomme; Loftet skal være af Mur eller Jern og Mur; det kan dog ogsaa være røret og pudset, naar der i mindst 1 Tommes Afstand fra dette og i dets hele Udstrækning er ophængt en Metalplade; anvendes der en Temperatur af over 30° R., skulle Væggene være af mindst 1 Stens Grundmur; overstiger Temperaturen ikke 30° R., kunne Væggene være af Mur, Bindingsværk eller af Planke eller dobbelte Brædder, i begge de sidste Tilfælde mindst 2 Tommer tykke og paa begge Sider rørede og pudsede med Kalk.

§ 13.

Den Del af en Bagerovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme tyk Hvælving med mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme tykt i Kalk muret Murværk udenom Hvælvingen og de ovenpaa denne anbragte Røgkanaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovn skal anbringes saaledes, at den kan efterses baade fra oven og fra Siderne, og intet Træværk maa findes nærmere ved Ovnens indvendige Side end 22 Tommer, hvorhos Ovnens Overkant skal være mindst 18 Tommer fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 9). Trækrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igennem et Samlingsrør. Dørene til Bagerovne samt Lukker for Trækrørene skulle være af Jern. Uden for Ovnens skal der være en mindst 12 Tommer bred og 8 Tommer dyb Fyrgrav, medmindre der inden for Ovnens Dør anbringes en Fordybning, der midlertidig kan optage den udragede Ild og Aske.

Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten, naar Murværket udenom Hvælvingen og de oven paa denne anbragte Røgkanaler have en Tykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme, ligesom og Fyrgraven for saadanne Ovne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af uantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftsrummet.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en $4\frac{1}{4}$ Tomme tyk Hvælving; dog er det tilsrækkeligt, at det ovenfor nævnte $4\frac{1}{4}$ Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvælving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhvalvet med en mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme tyk Hvælving. Anvendes Rummet over Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted, skal den udvendige Mur omkring enhver Bagerovn i $4\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse opføres en halv Alen højere end Ovnhvælvingens Overflade, og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand.

I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovnskorstenen paa begge Sider af denne være belagt med ildfast Tag, og naar Bagerovnskorstenen kommer et Straa-