

Løvforslaget.

eller overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløjede Brædder. Saadanne Værksteder skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, *mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk.*

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skillevæg føres helt op til dette, men maa den Del af Skillevæggen fra Bjælkelaget opad sættes af sammenpløjede Brædder, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Aabning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Metal eller Tagfilt (Tagpap).

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af Grundmur, *mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk, eller af Mur- og Bindingsværk.* For saa vidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Adgangen dertil ikke være fra Køkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedsrum.

Justitsministeriets Bekendtgørelse af
16de April 1898.

sted eller overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløjede Brædder. Saadanne Værksteder skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, *Mur og Bindingsværk eller af Planker eller sammenpløjede Brædder. En saadan Trævæg skal paa begge Sider være røret og pudset med Kalk.*

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skillevæg føres helt op til dette, men maa den Del af Skillevæggen fra Bjælkelaget opad sættes af sammenpløjede Brædder, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Aabning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, *jfr. dog § 15.*

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den fornævnte Beskaffenhed. For saa vidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Adgangen dertil ikke være fra Køkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedsrum.

Indstillingen: Paa Grund af den Brandfare, som Spaantage frembyde, navnlig ved Udsendelse af Flyveild, vil det være heldigt at indskrænke Brugen af denne Tagbeklædning saa meget som muligt, og en Ændring i denne Paragraf gaaende ud paa, at Ordene „eller Spaan“ i 3die Stykke, sidste Linie, udgaa, kunde derfor have Betydning. — De i Paragraffen omtalte Smedie- og Værkstedsrum samt Rum for Opbevaring af Foder m. v. burde altid være adskilte fra tilstødende Rum ved en Grundmur, aldrig ved Bindingsværk eller Træ. En Ændring i saa Henseende vilde være ønskelig.

For saa vidt Brandforsikringerne tillige have udtalt, at det vilde være ønskeligt at faa optaget Bestemmelser om, at Loffer i Staldbygninger enten skulle bestaa af ildfast Materiale eller af sammenpløjede Brædder, har Regeringen — der ogsaa kun delvis har taget Henstillingen om Grundmurs Skillerum til Følge ved ovenstaaende Forslag — ment, at et saadant Paabud vilde være for vidtgaaaende.

§ 10.

Aabne Ildsteder i Køkken og Bryggers maa ikke indrettes.

§ 10.

Ildstedet i Køkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaas et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med