

(Spanioletlukke) og ere anbragte i Jernramme, eller saadanne jernbeklædte Planke-døre, der ere overensstemmende med de i saa Henseende af Justitsministeriet givne Forskrifter.“

Af Udvalget:

Til § 3.

5) Stykke 1 og 2 ændres til:

„Hvor Tag af Straa, Rør, Lyng eller lige antændeligt Materiale herefter oplægges paa nogen til Beboelse for Mennesker eller Opholdssted for Dyr bestemt Bygning, skal Tækkematerialets Fastgørelse til Lægterne ved mindst hveranden Lægte ske med galvaniseret Jerntraad ikke tyndere end Nr. 20.“

Ny § efter § 3.

6) Efter den nuværende § 3 indsættes en ny Paragraf saalydende:

„I ethvert til Natteleje for Mennesker, der ikke holdes under Tvang af det offentlige, bestemt Værelse, som ikke har Dør lige ud til det fri, skal der (jfr. § 57) være mindst eet Vindue af saadan Størrelse og Beskafenhed, at et voksent Menneske uden Anvendelse af særligt Værktøj i Nødsfald kan skaffe sig Udgang derigennem.

I enhver ny Bygning, der har mere end een til Beboelse indrettet Etagé, og hvis bebyggede Grundflade udgør over 300 □ Alen, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede mellem Vangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle indrettes saaledes, at der i hver Etagé er Forbindelse mellem dem. — En Kælder regnes ikke for en Etagé, ej heller Loftsrummet, med mindre dette helt eller dog for største Delen er indrettet til selvstændig Beboelseslejlighed.“

Til § 4.

7) Stykke 2 ændres til:

„Beg-, Tjære-, Fernis- og Trankogier skulle opføres af Mur med ildfast Tag og ikke nærmere ved anden Mands Grund end 100 Alen. For de i Skove anbragte, kun til Udnyttelse af *disses* Ved bestemte Tjæreovne gælde af de fornævnte Bygningsindskrænkninger kun Afstandsbestemelsen. — Vindmøller til Næringsbrug samt Tegl- og Kalkovne maa ikke opføres nærmere ved anden Mands Grund end 50 Alen, medmindre Naboen giver sit Samtykke dertil.

Tegl- og Kalkovne maa derhos, selv om Naboen dertil giver sit Samtykke, ikke komme anden Mands *Bygninger* nærmere end 50 Alen, medmindre saavel de til Tegl- eller Kalkovnen hørende Bygninger som enhver Bygning, der ligger indenfor 50 Alens Afstand fra Ovnén, have ildfast Tag.“

Af Justitsministeren, tiltraadt af Udvalget:

Til § 5.

8) Efter „Acetyllengasværker“ i Stykke 3 sættes: „Luftgasværker og andre lignende Gasværker, der til Belysning eller Motorbrug udvikle brandfarlige eller sundhedsfarlige Luftarter eller Dampé.“

Af Udvalget:

Til § 10.

9) Stykke 1 ændres til [den nugældende Lovtekst]:

„Ildstedet i Køkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af 8½ Tommes Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Kappe, der skal være af 4¼ Tommes Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men i øvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.“

10) Stykket under Nr. 1 omskrives saaledes:

„Komfurer, Kaminer og Jernovne samt Ovne af Porcelæn, Ler eller Murværk maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer. Ved en Kamin forstaaes her et til Opvarmning af et Rum bestemt Ildsted, der er indrettet paa at frembringe Opvarmningen ved umiddelbar Varmeudstraaing fra Luen.“

11) I 1ste Linie i Stykket under Nr. 2 ændres „12 Tommer“ til „8 Tommer“.

Af Justitsministeren, tiltraadt af Udvalget:

12) Efter „Ildsteder“ i Nr. 2, 1ste Linie indskydes: „skulle være af Jern. De“.