

Bet. o. Lovf. om Brandpolitiet paa Landet m. m.

13) I Nr. 2, Linie 2, efter „ikke“ tilføjes: „føres op gennem Loftet eller“.

14) I Nr. 2, Linie 3, efter „Rum“ tilføjes: „eller Rum, der ikke ved Loft ere adskilte fra Tag af Straa, Rør eller Lyng, medmindre Taget indvendig er panelet.“

15) I Nr. 7 ændres „Jernunderlag“ til „uåntændeligt Underlag“.

Af *Udvalgets Flertal* (Udvalget undtagen Busk):

Til § 11.

16) Paragraffens tre første Stykker ændres til:

„Skorstene skulle opføres som Grundmur, af helbrændte Sten i Kalk eller Cement, med en Murtykkelse af mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme og retvinklede. Omsættes en ældre Skorsten eller Piben paa en saadan, gælder samme Regel, saa langt Omsætningen strækker sig.

Skorstene kunne opføres som vide eller som snævre. En vid Skorsten skal have et indvendigt Maal af mindst 18 Tommer i hver af Siderne; en snæver Skorsten skal have et indvendigt Maal af mindst 9 Tommer i hver af Siderne.

I Stedet for Grundmur kan træde Cementstøbning. I Stedet for retvinklet Gennemsnitsflade kan træde cirkelrund; i sidste Fald skal Tværmaalet være ved vide Skorstene 18 Tommer, ved snævre Skorstene 9 Tommer.

En snæver Skorsten maa ikke benyttes som fælles Røgrør for mere end 8 Ildsteder; en Bagerovn saavel som et Ildsted for Vaske- eller Bryggekedler regnes herved for 2 Ildsteder. Naar en snæver Skorsten benyttes som Røgrør fra en Varmekammerovn eller fra Ildstedet for en Kedel til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, maa den af andre Ildsteder kun betjene Komfurer og ikke tillige tjene som Ventilationsrør.

Rensedørene skulle være tætsluttende, af Jern, af samme Lysning som Skorstene, og anbragte i Jernramme med Fals. Ved snævre Skorstene skal en Rensedør være anbragt tæt ved Bunden og, hvis Skorstens Rensning gør det nødvendigt, paa andre passende Steder“.

Af *Udvalget*:

17) Stk. 4 ændres til:

„Enhver Skorstens indvendige Side

Udvalgenes Betænkninger m. m.

skal holdes $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra Træværk i Paneler og Skillevægge. Hvis Skorstene gaar gennem Bjælkelag eller Loftslag, tykkere end $1\frac{1}{2}$ Tomme, eller gennem forskallet, dobbelt eller beklædt Loft, og der ikke fra Skorstens indvendige Side til Træværk i saadant Lag eller Loft er $8\frac{1}{2}$ Tomme, skal Skorstene fra 3 Tommer under til 3 Tommer over Laget eller Loftet opmures i en Mørtel, bestaaende af $\frac{1}{3}$ Cement med $\frac{2}{3}$ Sand (Grus), indvendig berappes og udvendig fuges med samme Materiale. Er det en Bjælke, der er Skorstene nærmere end $8\frac{1}{2}$ Tomme fra dennes indvendige Side, skal derhos Bjælkens mod Skorstene vendende Side beklædes med en støbt Jernplade, af Bredde som Skorstens mod Bjælken vendende Yderside og af Højde som Tykkelsen af Bjælken med de Lofts- og Forskalkningsbrædder, der maatte være fæstede til den; Pladen skal være saaledes fastgjort til Bjælken, at den ikke kan glide ud af sit Leje“.

18) I Stykke 7, Linie 1 og 2 efter „Kalk“ indsættes: „eller Cement“.

19) Til Stykke 7 føjes: „Hvor de gaa gennem ildfængende Tag, skulle de fra 1 Alen under Tagskæringen op til Skorstens Top mures, fuges og berappes som i nærværende Paragrafs fjerde Stykke foreskrevet.“

20) I Stykke 9 og Stykke 10, sidste Linie, samt i Stykke 11, Linie 1, ændres „2 Alen“ til „ $1\frac{3}{4}$ Alen“.

21) I trediesidste Stykke ændres „en indvendig fremspringende Rand“ til: „en indvendig indad fremspringende og en udvendig udad fremspringende Rand“.

22) I næstsidste Stykke, Linie 2—5 ændres Ordene: „skal der . . . i Berøring med den“ til: „skal der, naar Skorstene er lodret, uden om den, 1 Alen fra den og i passende Højde anbringes et Tremmestykke, skikket til at forhindre de ildfængende Genstande fra at komme i Berøring med den“.

Af *Justitsministeren*, tiltraadt af *Udvalget*:

Til § 12.

23) I Stykke 1, Linie 4, efter „med Hensyn til“ indskydes: „Savskærerier eller“.