

Boligerne selv skulle ved Hjælp af Skrabejern eller ved at børstes med varm Sodaopløsning eller Lud gøres grundigt rene og derpaa en Time igennem koges ud eller desinficeres i et Dampapparat. Denne Fremgangsmaade skal ogsaa anvendes ved alle bevægelige Dele af Boligerne, Bundbrædderne og Redskaberne.

Jernredskaber kunne ogsaa blive desinficerede ved glødende Varme. De afskrabede Voks- og Kitmasser skulle brændes og de benyttede Soda- og Ludbryg holdes i Jordhuller, som straks igen skulle tilkastes.

Hænderne saavel som de ved Undersøgelserne brugte Redskaber skulle desinficeres efter Undersøgelsen af hvert enkelt Stæde.

§ 5. Bistadernes Vægge, Gulv og alle Trædele deri skulle, saavidt dette ikke er helt eller til Dels forbrændt, overhældes og overhvidtes med Klorkalkmælk. Er der hverken Bræddegulv eller Stengulv i Boligen, saa maa Jorden graves om og desuden gennemvandes rigeligt med Klorkalkmælk. Ogsaa Jorden foran Bistaden skal behandles paa samme Maade indtil en Afstand af 3 Meter.

§ 6. Tavlerne fra bipestsmittede Bistader skulle enten brændes eller, efter at de ere overhældte med Klorkalkmælk og søndertrampede, graves mindst 50 Centimeter ned i Jorden. Paa samme Maade behandler man de med Svovldampe dærbede Familier.