

Omgangen til Arbejdsmaskinen førende Aksel med tilhørende Muffer og Koblinger være dækkede, medmindre de ere hævede 2 Meter over Banen.

Kraftmaskiner skulle være indrettede og anbragte saaledes, at Igangsætningen under Iagttagelse af fornøden Forsigtighed kan foregaa farefrit. Nærmere Regler i saa Henseende kunne udfærdiges af Indenrigsministeriet efter indhentet Erklæring fra Arbejdsraadet.

b. De løbende Dele af *Drivværket*, ved hvilket Kraften overføres fra Kraftmaskinen til Arbejdsmaskinerne, skulle, naar de ikke ere hævede mindst 1,0 Meter over Gulvet, være saaledes indhegnede eller dækkede, at de Personer, som færdes paa Arbejdsstedet, ikke kunne komme i Berøring med dem. Paa liggende og staaende Aksler samt de paa samme anbragte Kamhjul, Skiver, Muffer og desl. maa der ikke, uanset deres Afstand over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Universalkoblinger, Smørekopper, Skrueringe, Skruehoveder, Søm, Kiler o. desl., uden at disse ere dækkede paa betryggende Maade. Drivremme og Drivsnore maa ikke være samlede ved fremspringende Dele paa en saadan Maade, at disse kunne gribe fat under Maskineriets Gang. Elektriske Ledninger skulle være indrettede i Overensstemmelse med de i Medfør af Lov Nr. 77 af 19. April 1907 givne Forskrifter.

I Møller og Vindmotorer skulle alle løbende Dele være behørig dækkede overalt, hvor man ved at færdes paa Trapper, Opgange, Platforme o. desl. kan komme i Berøring med dem. Fra nævnte Paabud undtages dog fritstaaende glatte Aksler af over 20 cm. Tværsnit.

c. *Arbejdsmaskinerne* skulle være saaledes indrettede og opstillede, og de ved dem værende løbende Dele være saaledes indhegnede eller dækkede, at Personer ikke ere udsatte for under deres sædvanlige Syssel eller i Forbigaaende at komme i Berøring med de løbende Dele. De skulle under Brugen være opstillede saaledes, at de ikke uforståelig lade sig forskyde.

Enhver Arbejdsmaskine skal, naar Tilsynet skønner det nødvendigt, umiddelbart ved selve Arbejdsstedet kunne standses eller udløses af sin Forbindelse med Kraftmaskinen ved særlig Indretning.

d. Elektriske *Stærkstrømsanlæg* skulle være indrettede i Overensstemmelse med de i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 eller i Medfør af samme givne Forskrifter.

Naar den frie Brug af Maskinerne, Arbejdets Beskaffenhed eller andre Forhold lægger særlige Hindringer i Vejen for Gennemførelse af de i denne Paragraf fastsatte Bestemmelser, kan Direktøren for Arbejds- og Fabriktilsynet tilstaa Lempelser.

§ 13.

Vandmotorer samt Vandløftningsredskaber skulle være forsvarligt omgærdede, og skal der i det tilstrømmende Vand være anbragt en stærk Rist med ikke større Aabning end 8 cm. mellem Stængerne; aabent Vand mellem Risten og Drivværket skal være til-dækket.

Uden om Vindmøller skal der være et forsvarligt Rækværk, saaledes at uvedkommende kun ved Ugatsomhed kunne komme i Berøring med Vingerne.

§ 14.

Gulvene i Arbejdsrummene i Nærheden af Maskiner og Fordybninger, i hvilke Dele af Drivværket bevæge sig, skulle enten holdes saaledes rene, at Olie og Smørelse ikke gøre dem slibrige, eller bestrøs med Sand eller lignende.

Ethvert Arbejdsrum, hvori der er opstillet en Maskine, som betjenes af Arbejdere, skal under hele Arbejdstiden være saaledes oplyst ved Dagslys eller kunstig Belysning,