

§ 4.

Mængden og Styrken af den udvundne Spiritus bestemmes ved den af Finansministeren godkendte Spiritusmaaler.

Denne skal angive, hvor mange Liter Spiritus der er løbet igennem den, og hvor mange Liter ren Alkohol σ : Spiritus af 100 pCt. Styrke efter Tralles Alkoholometer den saaledes gennemløbne Mængde har indeholdt.

Enhver Spiritusmaaler, der tages i Brug til Afgiftsberegning, skal forud være prøvet og godkendt af den af vedkommende Ministerium dertil beskikkede Myndighed. Ingen Maaler maa godkendes eller vedblivende benyttes, som ikke med en Nøjagtighed af en Procent angiver saa vel Spiritusmængden som Styrken.

§ 5.

Alle Spiritusfabrikker skulle være indrettede paa den Maade,

at Spiritusmaaleren kan anbringes saaledes, at Udbyttet af Destillationen fra Svaleapparatet gennemløber Maaleren, forinden det opsamles til eventuel yderligere Behandling, samt at Forbindelsen mellem Maaleapparatet og Udløbet fra Brændingsapparatets Svaleapparat kan sættes under Toldlukke paa en saadan Maade, at en Afbrydelse af Maalerens rigtige Gang kun kan bevirkes ved Vold, som efterlader synlige Spor,

at alle Rørledninger, gennem hvilke Spiritus eller Spiritusdampe gaa, forinden Spiritusen løber gennem Maaleren, kunne kontrolleres og navnlig ikke ere indlagte i Mur eller deslige, samt at de i alle Sammenføjninger og S sammenskruninger, hvorigennem Spiritus kan bortledes, ere forsynede med Flanger, hvorpaa forsvarlig Toldplombering kan anbringes,

at der, for saa vidt det udvundne Produkt klares eller omdestilleres i selve Fabrikken, haves en særlig Klaringskedel.

I fornævnte Henseender som i øvrigt med Hensyn til de Indretninger og Sikkerhedsforanstaltninger, som maa anses fornødne for at forhindre, at Spiritus eller Spiritusdampe afledes fra at flyde til Maaleren, har Fabrikanten at rette sig efter de Bestemmelser, som for Kontrollens Skyld træffes af Toldbestyrelsen.

Fyldestgør en Fabrik ikke fornævnte Betingelser, kan den sættes under Toldlukke, indtil Manglerne ere afhjulpne.

§ 6.

Enhver Spiritusfabrikant skal mindst 4 Uger, inden Driften agtes paabegyndt, indgive en skriftlig Anmeldelse derom til vedkommende Toldsted (§ 3), med Angivelse af den Dag, da han ønsker at paabegynde Driften. Samtidig med denne Anmeldelse tilstilles der Toldstedet en Plantegning af Fabrikationslokalet med Angivelse af samtlige faststaaende Redskabers Plads samt en Beskrivelse af de til Fabrikationslokalet stødende Rum og deres Benyttelse. Enhver Forandring i den angivne Tilstand skal mindst 24 Timer; forinden den foretages, skriftlig anmeldes til vedkommende Toldsted.

§ 7.

Samtidig med den i forrige Paragraf foreskrevne Anmeldelse har Fabrikanten at afgive en Beskrivelse over det af ham benyttede Brændingsapparat med tilhørende