

d. Elektriske *Stærkstrømsanlæg* skulle være indrettede i Overensstemmelse med de i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 eller i Medfør af samme gældende Forskrifter.

Naar den frie Brug af Maskinerne, Arbejdets Beskaffenhed eller andre Forhold lægge særlige Hindringer i Vejen for Gennemførelse af de i denne Paragraf fastsatte Bestemmelser, kan Direktøren for Arbejds- og Fabriktilsynet tilstaa Lempelser.

§ 13.

Vandmotorer samt Vandløftningsredskaber skulle være forsvarligt omgærdede, og skal der i det tilstrømmende Vand være anbragt en stærk Rist med ikke større Aabning end 8 Centimeter mellem Stængerne; aabent Vand mellem Risten og Drivværket skal være tildækket.

Uden om Vindmøller skal der være et forsvarligt Rækværk, saaledes at uvedkommende kun ved Uagtsomhed kunne komme i Berøring med Vingerne.

§ 14.

Gulvene i Arbejdsrummene i Nærheden af Maskiner og Fordybninger, i hvilke Dele af Drivværket bevæge sig, skulle enten holdes saaledes rene, at Olie og Smørelse ikke gøre dem slibrige, eller bestrøs med Sand eller lignende.

Ethvert Rum, hvori der er opstillet en Maskine, som betjenes af Arbejdere, skal under hele Arbejdstiden være saaledes oplyst ved Dagslys eller kunstig Belysning, at alle løbende Dele af Maskinen, som under Driften kunne medføre Fare for Arbejderne, tydeligt kunne iagttages.

Enhver Fordybning, i hvilken et Svinghjul, Drivhjul eller en Remskive bevæger sig, skal, naar den ikke er beskyttet paa anden Maade, være sikkert indhegnet tæt ved Kanten.

De til Færdsel bestemte Gange i de Rum, hvor Maskinerne findes, skulle have en saadan Bredde og Højde, at Færdslen kan finde Sted under betryggende Forhold, og maa derhos ikke belemres med Materiale, helt eller delvis færdiggjort Arbejde eller Arbejdsredskaber.

Andre Mellemrums mellem Maskinerne skulle betryggende afspærres, saa længe Maskinerne ere i Gang, for saa vidt dette ikke hindrer Maskinens frie Benyttelse, hvilket Tilsynet kan afgøre efter Samraad med Ejeren (Brugeren).

De Rum, i hvilke Maskiner, som kunne foraarsage Udvikling af sundhedsskadelige Luftarter eller frembringe stærk Opvarmning, ere anbragte, skulle efter Tilsynets Skøn være forsvarligt ventilerede samt være forsynede med direkte Adgang til det frie.

§ 15.

Kraftmaskinen maa ikke sættes i Gang, forinden dette er meddelt Arbejderne ved et Signal, der kan høres tydeligt i alle de Arbejdsrum, hvori der findes Maskiner, som skulle sættes i Bevægelse.

I Virksomheder, der indrettes, efter at nærværende Lov er traadt i Kraft, samt saa vidt muligt ogsaa i de før Lovens Ikrafttræden indrettede Virksomheder skal der i ethvert Arbejdsrum, hvori der benyttes Maskiner, som bevæges af Kraftmaskinen, findes Indretninger, ved hvis Hjælp man straks kan udløse samtlige Maskiners Forbin-