

Selv om den i foregaaende Passus indeholdte Forskrift iagttages, maa dog en Tagrygning, fra hvilken Taget falder til to Sider, ikke ligge mere end 6,25 m over Skæringslinien mellem Tagets Overside og Ydersiden af Bygningens laveste Formur en Tagrygning, fra hvilken Taget har ensidigt Fald, maa ikke ligge mere end 3,75 m over nævnte Skæringslinie.

Over det i Henhold til Pass. 1 og 2 tilladte Tagprofil kan der anbringes Brandmure (§ 77), Skorstensrør, smaa Kviste uden Vinduer, der alene tjener kunstneriske Formaal, Lynafledere, Tagvinduer, Tagrender, Rygningssten o. lign., samt Kviste med Vinduer eller til Varers Ophejsning.

Et Trappehus maa føres saa meget op over det ved Pass. 1 tilladte Tagprofil, som af Magistraten anses fornødent for Tilvejebringelsen af en bekvem Forbindelse mellem vedkommende Bygnings Loftsetage og Trapperummet.

En Elevatorskakt maa føres saa meget op over det ved Pass. 1 tilladte Tagprofil, som af Magistraten anses fornødent under Hensyn til Elevatorens Drift og Benyttelse.

De fra Grunden funderede Bygningsfremspring mod Gade (§ 61, Pass. 6 og § 64, Pass. 3) maa føres saa meget op over det ved Pass. 1 tilladte Tagprofil, som er fornødent, for at vedkommende Bygnings Tagskæg kan holdes i samme vandrette Plan langs Fremspringene som ved de dertil stødende Mure.

Smaa Kviste uden Vinduer, der alene tjener kunstneriske Formaal, maa til sammen ikke indtage mere end en Trediedel af saa stor en Del af den paagældende Bygnings Udstrækning langs vedkommende Gade, som bliver tilbage efter Fradrag af den samlede Bredde af andre Kviste.

Kviste med Vinduer maa ikke have større udvendig Højde end 2,25 m og ikke større udvendig Bredde end 2 m. Naar den paagældende Bygning har en væsentlig mindre Højde end den efter denne Lov tilladte, eller naar kunstneriske Hensyn taler derfor, kan dog Magistraten tillade Opførelsen af større murede Kviste med Vinduer. Den frie Afstand mellem to Kviste med Vinduer maa ikke være mindre end Bredden af den bredeste af dem, og den frie Afstand fra indvendig Side af den paagældende Bygnings Gavlmur til den nærmeste af saadanne Kviste maa ikke være mindre end Kvistens halve Bredde.

Kviste til Varers Ophejsning kan af Magistraten tillades byggede med saa store Dimensioner, som skønnes nødvendige for Kvistenes hensigtsmæssige Benyttelse. For den frie Afstand mellem saadanne Kviste indbyrdes og mellem saadanne Kviste og Kviste med Vinduer gælder de samme Regler som for de sidstnævnte Kvistes indbyrdes fri Afstand; men den frie Afstand fra indvendig Side af den paagældende Bygnings Gavlmur til den nærmeste Kvist til Varers Ophejsning skal mindst være saa stor som Kvistens hele Bredde.

Paa Tage maa Skilte og Lysreklamer ikke anbringes, saafremt de efter Magistratens Skøn medføre Brandfare, eller Tagkonstruktionen ikke kan anses for tilstrækkelig solid (jfr. § 65).

## § 61. Fremspringende Bygningsdele m. v.

Under de i Gadelinien fastsatte Terrænhøjder (§ 50) maa Fundament og andre Dele af en Forbygning springe indtil 0,4 m mere frem for Gadelinien end de umiddelbart over dem liggende Bygningsdele.