

Gulvet i Kælder-Beboelsesrum maa ikke ligge mere end 1 m under Grundstykkets Niveauplan (§ 59, Pass. 1) og ikke mindre end 1,25 m over daglig Vande, og det maa være belagt med Brædder eller med andet af Magistraten som tilstrækkelig varmeisolerende godkendt Materiale.

I Almindelighed skal der under Beboelsesrum i Kældere være drænet til den tilstødende Gades Kloak. Nærmere Bestemmelser angaaende saadan Dræning fastsættes ved det i § 89, Pass. 2 nævnte Regulativ.

De i § 81, Pass. 4 indeholdte Bestemmelser om Vinduer i Beboelsesrum og de i denne Paragrafs Pass. 2 indeholdte Bestemmelser om Gulvbelægning i Beboelsesrum i Kældere kan af Magistraten fordres overholdte ogsaa i de Kælderrum i bestaaende Bygninger, der benyttes som Beboelsesrum.

Nærmere Bestemmelser angaaende Benyttelse af Beboelsesrum i Kældere kan til enhver Tid fastsættes ved Sundhedsvedtægten.

§ 83.

Beboelsesrum i Loftsetager.

De Dele af Tagskraaninger, der vende mod et Beboelsesrum i en Bygnings Loftsetage, skulle være forsynede med fyldestgørende Varmeisolering, om hvis nærmere Beskaffenhed henvises til Bygnings-Vedtægten.

§ 84.

Vaskerum, Badeværelser, Nødtørftsrum m. v.

Vaskerum og Badeværelser, der udelukkende tjene til Brug for en enkelt Ejendoms Beboere, samt lignende Rum, der vel ikke efter denne Lov ere at anse som Beboelsesrum, men som dog anvendes til ikke helt kortvarige Ophold for Mennesker, skulle mindst have en fri Højde af 2,25 m og skulle være begrænsede af Skillevægge af en af Magistraten som tilstrækkelig brandsikker godkendt Konstruktion. Har et saadant Rum helt eller delvis skraat Loft, skal dets gennemsnitlige frie Højde mindst være som angivet. Rum som de her omhandlede skulle i øvrigt med Hensyn til Vinduesstørrelser, Mulighed for Luftfornyelse m. v. indrettes, som Magistraten maatte forlange det.

Med Hensyn til Antallet og Indretningen af de Nødtørftsrum, der skulle tjene til Brug for Beboerne i en Ejendom, blive de Forskrifter at iagttage, som dels findes i et af Magistraten udarbejdet Regulativ, dels opstilles af Magistraten i hvert enkelt Tilfælde.

Klosetrum, som agtes anbragte andre Steder end i særlige Latrinbygninger, kunne efter Magistratens nærmere Bestemmelse kræves indrettede saaledes, at Vandklosetter kunne opstilles deri.

§ 85.

Trapper.

Naar der i en Bygning indrettes Beboelsesrum i flere end tre Etager eller Beboelsesrum, hvis Gulvflade ligge mere end 3,6 m over Grundstykkets Niveauplan