

De i Pass. 5 indeholdte Bestemmelser angaaende Stigningsforhold m. v. skal ogsaa overholdes ved Opførelsen af udvendige Trapper og af alle Kældertrapper.

De ifølge denne Paragrafs Bestemmelser paabudte Trapper skal forsynes med forsvarlige Rækværker. De Rum, i hvilke de anbringes, skal forsynes med Vinduer, der har en efter Magistratens Skøn passende Størrelse, er til at aabne og vender mod Gade, mod vedkommende Grundstykkets ubebyggede Areal eller mod Lysbrønd (Lysgaard) (§ 73, Pass. 4). Hvis Trapperne er af Træ, skal deres Undersider mellem Vangerne være dækkede med et fastsiddende Pudslag eller med andet efter Magistratens Skøn lige saa brandsikkert Materiale. Uden paa det brandsikre Lag kan dog befæstes en tynd Bræddebeklædning.

Naar der ifølge denne Paragrafs Bestemmelser er paabudt Anbringelsen af 2 Trapper i en Bygning, skal der fra hver af dem være en let og fri Passage, enten til Gade eller til det paa vedkommende Grundstykke udlagte ubebyggede Areal. Passagen fra den bredeste af de to Trapper skal have en Bredde af mindst 1,25 m, og Passagen fra den anden Trappe en Bredde af mindst 1 m.

Naar der ifølge denne Lovs Bestemmelser kun behøves en enkelt indvendig Trappe i en Bygning, bliver den at udføre med mindst 1,00 m mellem Vangerne, og den i Pass. 8 omtalte Passage skal have en Bredde af mindst 1,25 m.

Magistraten kan tillade Afvigelser fra denne Paragrafs Bestemmelser, naar den formener, at der paa anden Maade ydes en lige saa stor Betyggelse i Ildbrandstilfælde.

Magistraten kan give en nærmere betinget Tilladelse til Anbringelse af Forbindelses-trapper mellem enkelte Rum i en Bygnings forskellige Etager.

§ 90.

Træ-Bindingsværk og ubeskyttede Træ-Konstruktioner.

Ubeskyttet Træværk maa i en Bygnings Ydre kun træde frem i Porte, Døre, Vinduer og Skodder.

Herfra tillades dog følgende Afvigelser:

- a. Murene i 1-Etages Bygninger, hvori der ikke indrettes Beboelsesrum (§ 84), og som har højst 80 m² Gulvflade, og højst 6 m Højde til Tagrygningen, kan udføres af Træ-Bindingsværk, naar Bygningerne ligger mindst 10 m fjernede fra andre Bygninger og fra Naboskel og mindst 3 m fra det paagældende Grundstykkets Gadegrænser. Har noget Punkt af en saadan Bygning mindre Afstand til en Gade end 5 m, maa dog den mod saadan Gade vendende Mur i Bygningen udføres som Grundmur.

Magistraten kan tillade, at der foretages mindre Istandsættelser af Træ-Bindingsværk i bestaaende Bygninger ogsaa paa saadanne Steder, hvor Anvendelsen af Træ-Bindingsværk ellers ikke vilde være tilladt efter denne Lov.

- b. De i § 71, Pass. 4 omhandlede smaa lave Bygninger kan opføres helt af Træ. Deres Tage skal dog være dækkede med et efter Magistratens Skøn tilstrækkelig brandsikkert Materiale.
- c. Alle Sider af Smaakviste, som alene tjener kunstneriske Formaal, og Forsiderne af Kviste med Vinduer kan udføres af Træ, naar de er fjernede mindst 1,25 m fra Naboskel.

Kviste til Varers Ophejsning skal derimod altid udføres som brandsikre Konstruktioner, og denne Fordring kan af Magistraten udstrækkes til de Luger, der dækker saadanne Kvistes Aabninger. Lugerne maa ikke kunne løftes af Stablerne.

- d. Enkelte Dele af en Bygnings Hovedgesims kan af Magistraten tillades udførte af Træ.
- e. Dele af udhængende Tage, Render, udvendige Beklædninger, hele Gesimser, Svaler, Altaner, udvendige Trappetrin m. v., samt Verandaer, Vinterhaver og lignende mindre Udbygninger kan af Magistraten tillades udførte af Træ, naar de er fjernede mindst 5 m fra Naboskel og mindst 3 m fra Gade.

§ 91.

Ildsteder og Dampkedler.

Ildsteder kan altid anbringes i Beboelsesrum (§ 84).

Magistraten kan endvidere give Tilladelse til Anbringelse af Ildsteder ogsaa i andre Rum; men disse skal da have en fri Højde af mindst 2,25 m og skal begrænses af Skillevægge af en af Magistraten som tilstrækkelig brandsikker godkendt Konstruktion.

Ildsteder til Brug i almindelige Husholdninger skal indrettes i Overensstemmelse med de om saadanne Ildsteder i Bygnings-Vedtægten (§ 78, Pass. 2) fastsatte Bestemmelser.