

§ 6.

Arbejdssteder, der ere Tilsyn undergivne i Medfør af Bestemmelsen i § 1, samt Adgange til disse skulle være saaledes indrettede, at Arbejdernes Sundhed, Liv og Lemmer ere tilbørlig beskyttede saavel under selve Arbejdet som under Ophold paa Arbejdsstedet. De paagældende Arbejdssteder skulle være forsynede med Trapper og Udgange, der ere forsvarligt indrettede, og som skønnes tilstrækkeligt at afværge Fare for Arbejderne under Ildsvaade eller andre farefulde Forhold. Paa de til Arbejdsstedet hørende Trapper maa ikke anbringes noget, der kan hindre eller vanskeliggøre Trappens Farbarhed.

I Virksomheder, hvor det af Tilsynet skønnes hensigtsmæssigt, skal der forefindes en velforsynet Forbindingskasse.

§ 7.

I de under Tilsynet henhørende Fabrikker og Værksteder, der indrettes efter nærværende Lovs Ikrafttræden, maa Loftshøjden i Arbejdslokaler ikke være under 2,5 Meter, dog at der under særlige Omstændigheder for Bygninger, der ere opførte forinden Lovens Ikrafttræden, af Indenrigsministeren ifølge indhentet Betænkning fra Arbejdsraadet kan indrømmes Undtagelser herfra. Arbejdslokaler maa ikke overfyldes med Arbejdere, i hvilken Henseende det skal iagttages, at hver samtidigt beskæftiget Arbejder erholder mindst 8 Kubikmeter Luftrum, dog at dette Luftmaal efter Virksomhedens Art kan kræves forøget ved de i § 10 omhandlede Regulativer eller — hvis Regulativ ikke er udfærdiget — ved Tilsynets Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde, dog ej udover 12 Kubikmeter. Tilsynets Afgørelse kan paaankes til Indenrigsministeren.

Der skal paa hensigtsmæssig Maade saa tilfredsstillende, som skyldigt Hensyn til Virksomhedens Art tillader det, sørges for fornøden Tilførsel af frisk Luft, om fornødent ved Luftfornyelse ad kunstig Vej, dog at skadelig Luftstrømning søges undgaaet; særlig gælder dette, hvor der udvikles Støv, sundhedsfarlige Stoffer, Luftarter eller Dampe. Ligeledes bør der saa vidt muligt sørges for, at giftige eller eksplosive Luftarter, Røg, Støv og stærk Hede, Damp og Stank, som kan udvikle sig i enkelte Arbejdsrum og under visse Dele af Bedriften, fjernes og tillige saa vidt muligt hindres i at trænge ind i andre Arbejdsrum.

Adgang til Arbejdsrum, i hvilke giftige Stoffer forarbejdes eller benyttes, skal være forbudt alle uvedkommende. Giftstoffer bør opbevares paa forsvarlig Maade.

Større Beholdere, hvori der koges eller smeltes, samt Beholdere med ætsende eller paa anden Maade farlige Stoffer kunne forlanges skærmede, saaledes at Arbejderne værnes imod at falde eller træde i Beholderne.

Tapeter paa Vægge og Lofter kunne forbydes i Lokaler, hvor Anvendelse af dem maa anses for uheldig i hygiejnisk Henseende. Saavel Vægge og Lofter som navnlig Gulve skulle jævnlig rengøres, i hvilken Henseende Tilsynet — i Mangel af Regulativ-Bestemmelser — kan give nærmere Forskrifter. Hvor Sundhedshensyn kræve det, og Forholdene efter Tilsynets Skøn tillade det, skulle kalkpudsede Vægge og Lofter kunne fordres hvidtede, dog højst en Gang aarlig og paa et for Virksomhedens Drift passende Tidspunkt.

§ 8.

Belysning af Arbejdsrum skal være tilstrækkelig til Arbejdets Udførelse; for saa vidt kunstig Belysning benyttes, skal Anbringelsen af samme være forsvarlig. I