

Kapitel III.

Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner.

§ 11.

Bestemmelserne i nærværende Kapitel ere anvendelige paa enhver Maskine paa Landjorden, hvis Brug kan medføre Fare for Liv eller Helbred, og som sættes i Bevægelse ved en Kraftmaskine, drevet med Damp, Vand, Vind, Gas, Petroleum, Elektricitet m. v. eller ved dyrisk Kraft, saaledes at de paagældende Forskrifter omfatte saavel Arbejdsmaskinerne som Kraftmaskinen og Drivværket med dertil hørende Hjul og Drev, Aksler, Drivremme eller Snore m. v., hvorved Kraften overføres til Arbejdsmaskinerne. For saa vidt der paa Andenhaands- og Udlejningsværksteder anvendes Maskiner af ovennævnte Art, ere nærværende Kapitels Regler gældende for Anvendelsen af disse Maskiner.

Ethvert Gasværk og ethvert Elektricitetsværk er pligtigt til at levere Fabriktilsynet en fuldstændig Fortegnelse over samtlige Virksomheder, som ved denne Lovs Ikrafttræden erholde Kraft fra Værket til Motorer paa $\frac{1}{2}$ Hestekraft eller derover med Angivelse af de benyttede Motorers Størrelse. — Værkerne ere endvidere pligtige til efter nærmere Aftale med Arbejds- og Fabriktilsynet én Gang hvert Kvartal at tilstille dette en fuldstændig Fortegnelse over de Virksomheder, i hvilke der efter Afgivelsen af sidste Fortegnelse er sket Ændringer med Hensyn til Levering af Drivkraft fra Værket med Opgivelse af Motorernes Størrelse.

Den, der direkte til Brugeren leverer Dampmaskiner, Petroleumsmotorer, Vindmotorer samt Gasmotorer med egen Gastilvirkning, er pligtig til paa dertil bestemte Blanketter at meddele Fabriktilsynet Navn og Adresse paa Modtageren samt Motorens Art og Størrelse. De hertil brugelige Anmeldelsesblanketter udleveres af Tilsynet uden Vederlag.

§ 12.

a. De paa *Kraftmaskinen* anbragte bevægelige Dele skulle være saaledes indhegnede eller dækkede, at den, der passer Maskinen, ikke er udsat for Fare under sin Gerning. Naar Maskinen er anbragt i Rum, hvor der er Færdsel, skal den være saaledes indhegnet, at ikke andre end de, der passe Maskinen, under deres sædvanlige Syssel ere udsatte for at komme i Berøring med dens løbende Dele.

Kraftmaskiner skulle være indrettede og anbragte saaledes, at Igangsætningen under Iagttagelse af fornøden Forsigtighed kan foregaa farefrit. Nærmere Regler i saa Henseende kunne udfærdiges af Indenrigsministeren.

I *Trækgange* (Hestegange) skulle alle Tandhjul, Drev og lignende samt den fra Omgangen til Arbejdsmaskinen førende Aksel med tilhørende Muffer og Køblinger være dækkede, medmindre de ere hævede 2 Meter over Banen.

b. De løbende Dele af *Drivværket*, ved hvilket Kraften overføres fra Kraftmaskinen til Arbejdsmaskinerne, skulle, naar de ikke ere hævede mindst 1,9 Meter over Gulvet, være saaledes indhegnede eller dækkede, at de ikke kunne medføre Fare for de Personer, som færdes paa Arbejdsstedet. Paa liggende og staaende Aksler samt de paa samme anbragte Kamhjul, Skiver, Muffer og desl. maa der ikke, uanset deres Afstand over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Universalkøblinger, Smørekopper, Skrueringe, Skruerhoveder, Søm, Kiler o. desl., uden at disse ere dækkede paa betryggende Maade. Drivremme og Drivsnore maa ikke være samlede ved frem-