

F. t. L. om Motorkøretøjer.

Køretøjet forsynet med Indretninger til at udstøde Damp eller Gas, maa disse være anbragte saaledes, at Udstrømningen finder Sted paa saa lidet synlig Maade som muligt.

Motorvogne, der er bestemte til Arbejds- eller Fragtkørsel eller til at føre mere end 6 Personer, skal, hvis de ikke er forsynede med Gummibandage, have Hjulfølge af mindst 100 mm Bredde; for saa vidt den samlede Vægt af Vognen med største Læs overskrider 4,000 kg, forøges Fælgbredden med 10 mm for hver 400 kg. Tillægget til Fælgbredden kan helt eller delvist anbringes alene paa Baghjulene, naar disse bærer en større Del af Lasten. Den samlede Bredde af de 4 Følge skal dog altid være 110 mm for hver 1,000 kg samlet Vægt.

Justitsministeriet er bemyndiget til, hvor Veje eller Broer kan skades ved Kørsel med særlig tunge Motorvogne, enten helt at forbyde saadan Kørsel eller at tillade den paa visse nærmere Vilkaar.

§ 4.

Enhver Motorvogn skal være forsynet med:

- 1) et paalideligt Styreapparat, der er saaledes indrettet, at Vognen kan drejes let og sikkert;
- 2) to af hinanden uafhængige Bremseapparater; hver enkelt af disse Bremsere skal kunne standse Vognen paa højst 8 Meter. Med Hensyn til Motorvogne, der benyttes til almindelig Personbefordring, og hvis Hjul har Luftringe med Gummibandager, kan Politiet paabyde, at mindst et af de i Forbindelse med Bremse staaende Hjul skal være forsynet med betryggende Foranstaltninger til Forøgelse af Friktionen paa Kørebanen;
- 3) et Signalhorn, der er saaledes indrettet, at det giver et ensartet Signal fra Motorvogne og et andet, ligeledes ensartet Signal fra Motorcykler. Paa aaben Landevej udenfor Byerne maa dog tillige anvendes andre Signalapparater;
- 4) fra $\frac{1}{2}$ Time efter Solnedgang til $\frac{1}{2}$ Time før Solopgang samt i tæt Taage:
 - a) to tændte Sidelygter, den højre med ufarvet Glas, den venstre med en grøn Streg ned over Glasset, anbragte foran paa Vognen i samme Højde og saaledes, at de kan belyse Kørebanen mindst 12 og højst 16 Meter foran Vognen;
 - b) en tændt Lygte, der i Mørke klart belyser Vognens bagerste Mærke, og som hverken maa kunne slukkes fra Førerens Plads eller fra Vognens Indre.

Ved Motorcykler finder foranstaaende Anvendelse, dog at disse kun skal være forsynede med eet Bremseapparat, hvorved Cyklen kan standses paa højst 6 Gange dens egen Længde, og med een Lygte, anbragt foran paa Cyklen og saaledes, at den kan belyse Kørebanen mindst 8 og højst 12 Meter foran.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at Motorkøretøjer skal være forsynede med Apparater til at kontrolere Kørehastigheden.

§ 5.

Styre-, Bremse- og Signalapparater skal være lette at behandle og anbragte saaledes, at Føreren kan benytte dem, uden at hans Opmærksomhed bortledes fra Kørebanen.

§ 6.

Motorvogne, hvis Egenvægt overskrider 350 kg, skal være saaledes indrettede, at de fra Førerens Plads ved Hjælp af Motoren kan bringes til at køre baglæns og styres under denne Kørsel.