

§ 7.

Kirkesynet skal:

vaage over, at Kirkebygningen med Tilbehør og Omgivelser vedligeholdes fuldt forsvarligt, og skal derfor forlange, at Brøst og Mangler, hvor saadanne vise sig, afhjælpes, om fornødent efter nærmere Anvisning;

virke til, at navnlig Kirkebygningens Indre og dens Tilbehør fyldestgør Fordringerne til Orden, Sømmelighed og Bekvemmelighed, saa at Gudstjenesten ikke lider og Andagten ikke forstyrres ved Mangler i saa Henseende, og kan derfor fordre saadanne Forandringer og Anskaffelser, som efter Tidens almindelige Krav maa anses for at være tjenlige til at øge Kirkebygningens Hygge og Værdighed og Gudstjenestens Højtidelighed, og som kræves, for at de kirkelige Handlinger kunne udføres værdigt i Overensstemmelse med de til enhver Tid givne Forskrifter;

paase, at Kirkebygningen, for saa vidt andre Hensyn tilstede det, saavel indvendig som udvendig vedligeholdes overensstemmende med sin Stil. En Kirke kan ikke fordres ombygget eller forandret alene af Hensyn til dens Stil eller Form, men naar saadan Ombygning eller Forandring af andre Grunde skal finde Sted, skal dette ske i Overensstemmelse med Kirkens Stil, for saa vidt dette er muligt uden uforholdsmæssig Bekostning, og uden Forringelse af Kirkens Tjenlighed til gudstjenstligt Brug.

Til Udførelsen af Synets Hverv med Hensyn til Vedligeholdelsen af Kirkebygningen med Løsøre og andet Tilbehør i Overensstemmelse med denne Lovs Regler gives der den fornødne Vejledning for Synsmændene ved kgl. Anordning, ved hvilken det tillige skal iagttages, at alle Udsættelser, der væsentlig indvirke paa selve Kirkebygningen eller berøre dens Tilbehør af arkæologik, kunstnerisk eller historisk Betydning, fordres forelagte Ministeriet, der før Afgørelsen foranstalter fornøden sagkyndig Undersøgelse uden Udgift for Kirken.

II.

Kirkebygningen med dens nødvendige Løsøre og Tilbehør.

§ 8.

Kirkens Ydermur holdes udvendigt fuget med Kalk imellem de synlige Sten i Overensstemmelse med Kirkens Stil, og ved forefaldende Istandsættelser af middelalderlige Kirkebygninger erstattes Cementfugning, hvor den nu findes, med Kalkfugning. Ved Udfugning af Stentrapper og Sokler kan dog Cement anvendes. Ved Indsættelsen af nye Sten i middelalderligt Murværk bør Stenene være af lignende Stof, Størrelse og Farve som den paagældende Mur. Til Istandsættelse af saadant Murværk maa ikke anvendes Maskinsten. Er Muren overtrukket med Kalk, bør den hvidtes eller overstryges med en passende Kalkfarve; dog kan ogsaa Kalken forlanges fjernet, naar det bestemt kan paavises, at Murene oprindeligt have staaet fugede, og det af Hensyn til Kirkens Stil maa anses ønskeligt. Det samme gælder for indvendige Murflader. Hvor Murflader i middelalderlige Kirkebygninger ere overtrukne med Cement, maa det haves for Øje ved foreliggende Lejlighed at faa Cementen fjernet.

Større mispydende Ujævnheder paa Vægge og Hvælvinger, som kunne fjernes uden Forandring af Kirkens Karakter, kunne fordres afrettede i Forbindelse med Hovedstandsættelser af Kirken. Vægflader og Hvælvingsundersider i middelalderlige Kirker maa ikke optrækkes med glat Puds. I middelalderlige Kirker med Bjælkeloft maa dette ikke uden Ministeriets Tilladelse forskalles og pudses.