

Synet er berettiget til at fordre, at Kirkebygningerne ikke udspækkes og kalkes, forinden det aarlige Syn har været afholdt.

§ 9.

Kirkens Tag, Taarn eller Spir maa ikke uden særlig Tilladelse fra Ministeriet ombygges eller gøres lavere, ejheller Bly-, Kobber- eller Munketegltag afløses med andet Tag. Det Overskud, der fremkommer ved, at et Bly- eller Kobbertag tilstedes ombyttet med andet Tag, henlægges til en Fond, der efter Ministeriets nærmere Bestemmelse kan tillades anvendt til Kirkens Forskønnelse eller andre Foranstaltninger, paa hvilke Synet ikke kan gøre Krav.

Støttepiller ved middelalderlige Kirkebygninger skulle dækkes med et til deres Stil svarende Stof. Cement, Skifer, Zink- eller Jærnplader maa ikke benyttes hertil. Anvendes Tagsten, skal det være Munketegl.

Straatag, Rørtag, Cementstenstag eller Paptag paa en Kirke tilstedes ikke.

Tagrender med Nedløbsrør skulle anbringes over Indgangsdørene, hvis Indgangene ere udsatte for Regn fra Taget, og Kirkens Tag bør, naar det kan ske uden at skæmme Kirkebygningen, og det iøvrigt findes hensigtsmæssigt, forsynes med Tagrender og Nedløbsrør. Vandet fra disse kan, naar særlige Omstændigheder tale derfor, forlanges afledet gennem lukket Rørledning.

Naar Synet finder, at Omstændighederne tale derfor, kan en Kirke forlanges forsynet med Lynledning. Sagen bliver dog at forelægge Ministeriet til endelig Afgørelse. Nærmere Regler herfor saavel som for det nødvendige Tilsyn med Ledningens Vedligeholdelse gives af Ministeriet.

§ 10.

Omkring enhver Kirke kan der, hvor denne selv ejer den hertil fornødne Grund, forlanges anbragt efter Synets nærmere Bestemmelse Stenbro eller anden Belægning med passende Skraaning fra Kirken og af 1 Meters Bredde med Rendesten af tilbørligt Fald, der bortleder Vandet, og dette bør altid forlanges ved nye Kirker. Hvor Fugtighed gør det fornødent, kan Dræning forlanges.

§ 11.

Kirkeklokkerne bør være af passende Størrelse, godt befæstede, og hænge saaledes, at de kunne høres tydeligt. Revnede Klokker bør udsættes, medmindre Revnens Indflydelse paa Lyden hæves. Hvor det er fornødent, kan det paalægges at opføre et Klokketaarn ved Kirken. Adgangen til at ringe med Klokkerne gøres saa let og bekvem, som Omstændighederne tillade det.

Nye Kirkeklokker skulle altid være af Malm.

Spørgsmaal om Omstøbning af Klokker skulle forelægges Ministeriet til Afgørelse

§ 12.

Har Kirken Ur, skal det holdes i god Gang, behørig vedligeholdes og, naar det gøres fornødent, fornyes. Uret maa ikke flyttes eller fjernes uden Ministeriets Tilladelse efter Andragende fra Menighedsraadet og Indstilling af Synet.

§ 13.

Kirkens forskellige Afdelinger, derunder dens Loft, Kapeller og Kældere, skulle være tilgængelige for Synets Undersøgelse, og de dertil fornødne Genstande maa have og være ved Haanden, naar Synsforretning foretages. Der bør ligeledes drages Omsorg for, at der, hvor Omstændighederne tillade det, tilvejebringes det for Synet fornødne Lys paa Lofterne ved Anbringelse af Tagvinduer, Glastagsten eller lignende.