

saa at der kan gives dem direkte Meddelelse, gennem Statstidenden opfordres med 12 Ugers Varsel til at anmelde og godtgøre deres Krav, kunne Kisterne bortflyttes fra Kapellet og nedsænkes paa Kirkegaarden, efter at der ved Indberetning til Ministeriet er givet Lejlighed til sagkyndig Undersøgelse af dem. Hvis ingen af de til Kapellet berettigede og ej heller Kirken vil vedligeholde Kapellet og Kisterne efter Synets Fordringer, skulle Kisterne nedsænkes paa Kirkegaarden. Hvor et Kapel i Henhold til foranstaaende er ryddet, kan Synet bestemme, at det skal anvendes til andet Brug for Kirken, dog at der til dets Afsondring fra Kirkerummet kræves Tilladelse fra Ministeriet.

Samme Fremgangsmaade følges, naar Kister, som findes i Koret eller andetsteds i selve Kirken, ønskes fjernede.

Kirken har Ansvaret for den almindelige Vedligeholdelse af slige Gravkapeller, Kister m. m., indtil der paavises nogen anden, hvem Forpligtelsen retlig paahviler.

### § 18.

I nye Kirker bør Gangenes Bredde være mindst 2 Meter. Samme mindste Bredde bør tilstræbes ved Fornyelse af Stolestader i ældre Kirker.

Gulvet i Gangene samt i Koret udenfor Knæfaldet skal være af Brædder, Sten- eller Murfliser eller af et andet af Synet godkendt Stof, dog ikke Beton. I Stolestaderne samt mellem Knæfaldet og Altret og i Præstens og Kirkesangerens Stol skal der være Brædegulv eller andet lige saa godt af Synet godkendt Gulv. Naar Gulvet i Stolene ikke er af Brædder, kan det forlanges forsynet med Maatter eller Træskamler. Ved Anbringelse af Brædegulve skal der sørges for passende Luftfornyelse mellem Trægulvet og Underlagsgulvet.

### § 19.

Stolestadernes Bænke skulle være mindst 30 Centimeter brede og forsynede med et bekvemt Ryglæn. Hvor der ikke paa begge Sider af Stolestaderne er Bænke, anbringes en Skraapult, og derunder Knager til Hatte, hvis der ikke efter Synets Anvisning indrettes det fornødne til disses Anbringelse i Vaabenhuset eller andet Steds i Kirken. Afstanden mellem Stolene bør være c. 85 Centimeter.

Naar Stolestader skulle fornyes paa Grund af Brøstfældighed eller, fordi de i væsentlig Grad ikke svare til de ovennævnte Fordringer, skal Tegning forelægges Ministeriet til Godkendelse. Ere de gamle Stolestaders Endestykker eller Døre prydede med Vaabenmærker, Aarstal, Udskæringer eller lignende, bør disse Dele saa vidt muligt overføres til de ny Stolestader.

Saa vel Præstens som Kirkesangerens Stol kunne forlanges fjernede fra Koret, naar der anvises Kirkesangerens Plads nede i Kirken nærmest Koret, og enten Sakristiet, hvor saadant findes, eller Pladsen mellem Alteret og Kirkemuren, hvor Forholdene tilstede det, indrettes til Opholdssted for Præsten, eller der paa anden Maade indrettes et saadant for ham. Hvor Præstens Stol allerede er fjernet fra Koret, uden at et afsondret Opholdssted for ham er indrettet andet Steds, skal et saadant saa vidt muligt tilvejebringes, og dette skal altid iagttages ved nye Kirkers Opførelse. Der kan forlanges anskaffet et Vaskebord med Tilbehør.

### § 20.

Hvor et Pulpitur ikke er fornødent af Pladshensyn, bør det borttages, naar det skæmmer Kirken eller virker uheldigt paa Lysforholdene, jfr. dog § 7, sidste Stykke.