

med Oplysning om Arbejdsrummenes Benyttelse og Angivelse af Kraftmaskinens og de fra samme udgaaende Kraftoverføringsmidlers Beliggenhed samt i øvrigt meddele Direktoratet alle de Oplysninger angaaende Indretningen, som dette maatte ønske. Tilsynet er desuden berettiget til ogsaa uden saadan Foranledning at fremsætte Indvendinger under Hensyn til nærværende Lovs Bestemmelser mod Foranstaltninger eller Forhold ved Fabrikker eller Værksteder under Opførelse, Ombygning eller Indretning.

§ 6.

Arbejdssteder, der er Tilsyn undergivne i Medfør af Bestemmelsen i § 1, samt Adgange til disse skal være saaledes indrettet, at Arbejdernes Sundhed, Liv og Lemmer er tilbørlig beskyttede saavel under selve Arbejdet som under Ophold paa Arbejdsstedet. De paagældende Arbejdssteder skal være forsynet med Trapper og Udgange, der er forsvarligt indrettede, og som skønnes tilstrækkeligt at afværge Fare for Arbejderne under Ildsvaade eller andre farefulde Forhold. Paa de til Arbejdsstedet hørende Trapper maa ikke anbringes noget, der kan hindre eller vanskeliggøre Trappens Farbarhed.

I Virksomheder, hvor det af Tilsynet skønnes formaalstjenligt, skal der forefindes en velforsynet Forbindingskasse, en Baare, og hvad i øvrigt findes nødvendigt til første Hjælp ved forekommende Ulykkestilfælde. Denne Bestemmelse gælder ogsaa Mejerivirksomheder, hvad Forbindingskassen angaar.

§ 7.

I de under Tilsynet henhørende Fabrikker og Værksteder, der indrettes efter nærværende Lovs Ikrafttræden, maa Loftshøjden i Arbejdslokaler ikke være under 2,5 Meter, dog at der under særlige Omstændigheder for Bygninger, der er opførte forinden Lovens Ikrafttræden, af Indenrigsministeren ifølge indhentet Betænkning fra Arbejdsraadet kan indrømmes Undtagelser herfra. Arbejdslokaler maa ikke overfyldes med Arbejdere, i hvilken Henseende det skal iagttages, at hver samtidig beskæftiget Arbejder erholder mindst 8 Kubikmeter Luftrum, dog at dette Luftmaal efter Virksomhedens Art kan kræves forøget ved de i § 10 omhandlede Regulativer eller — hvis Regulativ ikke er udfærdiget — ved Tilsynets Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde, dog ej udover 12 Kubikmeter. Tilsynets Afgørelse kan paaankes til Indenrigsministeren.

Der skal paa hensigtsmæssig Maade saa tilfredsstillende, som skyldigt Hensyn til Virksomhedens Art tillader det, sørges for fornøden Tilførsel af frisk Luft, om fornødent ved Luftfornyelse ad kunstig Vej, dog at skadelig Luftstrømning søges undgaaet; særlig gælder dette, hvor der udvikles Støv, sundhedsfarlige Stoffer, Luftarter eller Dampe. Ligeledes bør der saa vidt muligt sørges for, at giftige eller eksplosive Luftarter, Røg, Støv og stærk Hede, Damp og Stank, som kan udvikle sig i enkelte Arbejdsrum og under visse Dele af Bedriften, fjernes og tillige saa vidt muligt hindres i at trænge ind i andre Arbejdsrum.

Adgang til Arbejdsrum, i hvilke giftige Stoffer forarbejdes eller benyttes, skal være forbudt alle uvedkommende. Giftstoffer bør opbevares paa forsvarlig Maade.

Større Beholdere, hvori der koges eller smeltes, samt Beholdere med ætsende eller paa anden Maade farlige Stoffer kan forlanges skærmet, saaledes at Arbejderne værnes imod at falde eller træde i Beholderne. Denne Bestemmelse gælder ogsaa for Mejerivirksomheder.