

§ 11.

Kirkeklokkerne bør være af passende Størrelse, godt befæstede, og hænge saaledes, at de kan høres tydeligt. Revnede Klokker bør udsættes, medmindre Revnens Indflydelse paa Lyden hæves. Hvor det er fornødent, kan det paalægges at opføre et Klokketaarn ved Kirken. Adgangen til at ringe med Klokkerne gøres saa let og bekvem, som Omstændighederne tillader det.

Nye Kirkeklokker skal være af Malm (jfr. dog § 38).

Spørgsmaal om Omstøbning af Klokker skal forelægges Ministeriet til Afgørelse.

§ 12.

Har Kirken Ur, skal det holdes i god Gang, behørig vedligeholdes og, naar det gøres fornødent, fornyes. Uret maa ikke flyttes eller fjernes uden Ministeriets Tilladelse efter Andragende fra Menighedsraadet og Indstilling af Synet.

§ 13.

Kirkens forskellige Afdelinger, derunder dens Loft, Kapeller og Kældere, skal være tilgængelige for Synets Undersøgelse, og de dertil fornødne Genstande maa have og være ved Haanden, naar Synsforretning foretages. Der bør ligeledes drages Omsorg for, at der, hvor Omstændighederne tillader det, tilvejebringes det for Synet fornødne Lys paa Lofterne ved Anbringelse af Tagvinduer, Glastagsten eller lignende.

§ 14.

Kirkens Indgange bør være tilstrækkelige i Antal og tilbørlig høje og brede. Dørene maa være tætte og til at aabne og lukke uden Larm; de skal have et sømmeligt og smukt Udseende og saa vidt muligt være til at aabne udad eller at skyde til Siden.

Ved Synspaalæg om Forandringer ved Kirkens Indgange eller Fornyelse af dens Døre skal Synet forlange Tegning forelagt. Angaar Paalæget en i arkæologisk eller kunstnerisk Henseende mærkelig Kirkebygning, skal Tegningen indsendes til Ministeriets Godkendelse. Findes der Kvadere med indhuggede Relieffer eller Portaler, hvis Sider eller Overliggere er prydede med Relieffer, maa disse ved Kirkens mulige Restaurering ingen Sinde ophugges.

Nye Kirker bør være forsynet med mindst een Reservedør. Spørgsmaal om en Reservedørs Anbringelse paa en ældre Kirke indstilles til Ministeriets Afgørelse, og saadan Indstilling skal altid ske, naar Menighedsraadet forlanger det.

Udenfor Kirkens Indgange kan forlanges de fornødne Skrabejern.

§ 15.

Vaabenhuset eller Forrummet bør være tilstrækkelig lyst og forsynet med tætte Døre, Loft og Gulv af Fliser, brændte Mursten eller Kvadersten eller af andet af Synet godkendt Stof, dog ikke Beton. Hverken dette eller andre Rum, der er aabne indad til Kirken, maa bruges til Opbevaringssted for Kalkbænk, Stiger, Brandredskaber eller andet lignende. Naar der ved en Kirke ikke er et Vaabenhus eller andet passende Forrum, kan saadant af Synet forlanges opført eller indrettet. De fornødne Tegninger dertil skal indsendes til Ministeriets Godkendelse.

I Vaabenhuset eller Forrummet kan forlanges anbragt nogle Bænke og Maatter efter Synets Anvisning.