

§ 16.

Er Kirkerummet ikke tilstrækkelig lyst, bør der anbringes flere eller større Vinduer eller disses Plads forandres, for saa vidt dette kan ske uden utilbørlig at svække Kirkens Soliditet.

Ved Synspaalæg om Kirkers Forsyning med nye Vinduer eller Omdannelse af ældre skal Synet henvende sig til Ministeriet om Anvisning til de nye Vinduers Størrelse, Form, Indfatning og Indretning. Kirken bekoster Tegninger, der skal indsendes til Ministeriets Godkendelse.

Hvor der ikke paa anden Maade er sørget for Luftfornyelse, skal Vinduerne paa begge Sider af Kirken forsynes med det tilstrækkelige Antal Trækruder med Staaltraadsgitter, ligesom der ogsaa kan forlanges Gitterdøre indrettet ved Kirkens Indgange. I tørt Vejr bør Trækruderne være aabne om Dagen. Til Tilfredsstillelse af rimelige Fordringer med Hensyn til Luftfornyelse og Hindring af Træk i Kirken kan Synet ved Henvendelse til Ministeriet faa sagkyndig Vejledning uden Udgift for Kirken.

Der kan fordres de fornødne Vinduesforhæng, der skal være lette at trække for og fra.

§ 17.

Synet maa være opmærksomt paa, at Gravkældere under Kirkens Gulv og de Gravkapeller, der er aabne ind til Kirken, ikke fordærver Luften i Kirken eller volder Træk, og hvis dette er Tilfældet, maa der træffes betryggende Foranstaltning derimod. Hvor Forholdene gør det ønskeligt, kan Synet efter Begæring af Menighedsraadet forlange Kapellet afsondret fra Kirkerummet ved Glasdøre eller paa anden Maade efter Forhandling med Kirkens Bestyrelse. For saa vidt ingens lovlige Ret derved krænkes, i hvilken Henseende de vedkommende, saafremt de ikke kendes, saa at der kan gives dem direkte Meddelelse, gennem Statstidenden opfordres med 12 Ugers Varsel til at anmelde og godtgøre deres Krav, kan Kisterne bortflyttes fra Kapellet og nedsænkes paa Kirkegaarden, efter at der ved Indberetning til Ministeriet er givet Lejlighed til sagkyndig Undersøgelse af dem. Hvis ingen af de til Kapellet berettigede og ej heller Kirken vil vedligeholde Kapellet og Kisterne efter Synets Fordringer, skal Kisterne nedsænkes paa Kirkegaarden. Hvor et Kapel i Henhold til foranstaaende er ryddet, kan Synet bestemme, at det skal anvendes til andet Brug for Kirken, dog at der til dets Afsondring fra Kirkerummet kræves Tilladelse fra Ministeriet.

Samme Fremgangsmaade følges, naar Kister, som findes i Koret eller andetsteds i selve Kirken, ønskes fjernet.

Kirken har Ansvar for den almindelige Vedligeholdelse af slige Gravkapeller, Kister m. m., indtil der paavises nogen anden, hvem Forpligtelsen retlig paahviler.

§ 18.

I nye Kirker bør Gangenes Bredde være mindst 2 Meter. Samme mindste Bredde bør tilstræbes ved Fornyelse af Stolestader i ældre Kirker.

Gulvet i Gangene samt i Koret udenfor Knæfaldet skal være af Bræder, Sten- eller Murfliser eller af et andet af Synet godkendt Stof, dog ikke Beton. I Stolestaderne samt mellem Knæfaldet og Alteret og i Præstens og Kirkesangerens Stol skal der være Brædegulv eller andet lige saa godt af Synet godkendt Gulv. Naar Gulvet i Stolene ikke kræves lagt af Bræder, kan det forlanges forsynet med Maatter eller Træskamler. Ved Anbringelse af Brædegulve skal der sørges for passende Luftfornyelse mellem Trægulvet og Underlagsgulvet.