

eller overstryges med en passende Kalkfarve; dog kan ogsaa Kalken forlanges fjernet, naar det bestemt kan paavises, at Murene oprindelig har staaet fugede, og det af Hensyn til Kirkens Stil maa anses ønskeligt eller det for Murenes Bevarelse er nødvendigt. Det samme gælder for indvendige Murflader. Afdækkede Kalkmalerier maa ikke overhvidtes eller opmales uden Ministeriets Tilladelse. Hvor Murflader i middelalderlige Kirkebygninger er overtrukket med Cement, maa det have for Øje ved foreliggende Lejlighed at faa Cementen fjernet.

Vedligeholdelsen af Kalkmalerier, der er istandsatte paa offentlig Bekostning, paahviler Kirken, medmindre der af Kirkens Bestyrelse forinden Istandsættelsen er taget Forbehold i modsat Retning. Saadant Forbehold skal dog ikke fritage Kirken for Vedligeholdelsespligten, naar det kan godtgøres, at Ødelæggelsen skyldes paavisselig Forsømmelighed.

Større mispydende Ujævnheder paa Vægge og Hvælvinger, som kan fjernes uden Forandring af Kirkens Karakter, kan fordres afrettet i Forbindelse med Hovedistandsættelser af Kirken. Vægflader og Hvælvingsundersider i middelalderlige Kirker maa ikke optrækkes med glat Puds. I middelalderlige Kirker med Bjælkeloft maa dette ikke uden Ministeriets Tilladelse forskalles eller pudses.

Synet er berettiget til at fordre, at Kirkebygningerne ikke udspækkes og kalkes, forinden det aarlige Syn har været afholdt.

§ 9.

Kirkens Tag, Taarn eller Spir maa ikke uden særlig Tilladelse fra Ministeriet ombygges eller gøres lavere, ej heller Bly-, Kobber- eller Munketegltag afløses med andet Tag. Det Overskud, der fremkommer ved, at et Bly- eller Kobbertag tilstedes ombyttet med andet Tag, henlægges til en Fond, der efter Ministeriets nærmere Bestemmelse kan tillades anvendt til Kirkens Forskønnelse eller andre Foranstaltninger, paa hvilke Synet ikke kan gøre Krav.

Støttepiller ved middelalderlige Kirkebygninger skal dækkes med et til deres Stil svarende Stof. Cement, Skifer, Zink- eller Jærnplader maa ikke benyttes hertil. Anvendes Tagsten, skal det være Munketegl.

Straatag, Rørtag, Cementstenstag eller Paptag paa en Kirke tilstedes ikke. Paa ældre Kirker tillades Skifertag kun, hvor det alt findes.

Tagrender med Nedløbsrør skal anbringes over Indgangsdørene, hvis Indgangene er udsatte for Regn fra Taget, og Kirkens Tag bør, naar det kan ske uden at skæmme Kirkebygningen, og det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, forsynes med Tagrender og Nedløbsrør. Vandet fra disse kan, naar særlige Omstændigheder taler derfor, forlanges afledet gennem lukket Rørledning.

Naar Synet finder, at Omstændighederne taler derfor, kan en Kirke forlanges forsynet med Lynledning. Sagen bliver dog at forelægge Ministeriet til endelig Afgørelse. Nærmere Regler herfor saavel som for det nødvendige Tilsyn med Ledningens Vedligeholdelse gives af Ministeriet.

§ 10.

Omkring enhver Kirke kan der, hvor denne selv ejer den hertil fornødne Grund, forlanges anbragt efter Synets nærmere Bestemmelse Stenbro eller anden Belægning med passende Skraaning fra Kirken og af 1 Meters Bredde med Rendesten af tilbørligt Fald, der bortleder Vandet, og dette bør altid forlanges ved nye Kirker. Hvor Fugtighed gør det fornødent, kan Dræning forlanges.