

- gaar, og denne er i Hovedsagen høj nok. Der kan paa dette Sted være Tale om desuden at anlægge Sommerdiger foran „Velling Fjordenge“, men i disse udkræves ikke Sluser, højst udkræves, at Sommerdigerne fortsættes langs de nævnte 2 Afløb ind til Vinterdigerne og forsynes med smaa Gennemløb med Klap, der aabnes udad.
- c. For Skern-Aaens Delta — fra Strandby til et Punkt lige Vest for Lønborggaard — vil der neppe være Ønske om Vinterdiger. Meget taler ogsaa for nu at nøjes med Sommerdiger, og det synes i saa Fald ikke nødvendigt at anbringe Sluser i Vandløbene fra Deltaet. Skern-Aaens Hovedløb (Midterløbet) behøver under ingen Omstændigheder at forsynes med Sluser, da det ligger højt nok.
- d. Foran Engene ved Stygden m. v. — fra nævnte Punkt Vest for Lønborggaard mod Syd — bør sikres mod Vinteroversvømmelser ved Udbedring af Strandvolden og Anbringelse af en Sluse i Afløbet. Ogsaa her kan være Tale om desuden at sikre „Fjordengene“ ved Sommerdiger.
- e. Fra Skulbøl til Falen Kro bør sikres ved Vinterdiger, idet dette Omraade dog sikkert bør deles mellem 3 Digelag. Anlægget af Digerne er yderst let, da Strandvold findes i stor Udstrækning. Der vil være at anbringe mindst 3 mindre Sluser.
- f. Sønderbork Marsk m. m. bør absolut sikres ved Vinterdiger, og Stemning derfor vil vistnok hurtig skabes. Anlægget vil kunne udføres med Diger fra Falen Kro til Anerbjerg og nogen Digesupplering Vest for Anerbjerg med en stor Sluse i „Falen“ og en lille Sluse Vest for Anerbjerg.
- g. Gammelværn burde dog maaske inddrages under Inddigningen allerede nu, saaledes at et Vinterdige foran disse Arealer traadte i Stedet for det under foregaaende Punkt anførte.
- h. Tipperne og Nyværn bør utvivlsomt i Øjeblikket holdes helt udenfor Overvejelserne; muligen burde de forsynes med Sommerdiger, men det anses for rigtigt at se, hvorledes Forholdene arter sig, før der lægges Planer for en bedre Udnyttelse af disse Sandarealer. Omkredsen er ca. 20,000 m.
- i. Arealerne langs Holmsland Klit bør absolut sikres ved Vinterdiger. Strandvold findes af og til, men i det store og hele vil Digerne være at anlægge paa Terrain med Højden henad 1,0 m. Der vil blive at anlægge et betydeligt Antal Sluser, men disse skal blot bestaa af ganske smaa Gennemløb (Rør) med en selvlukkende Klap for.

Der vil derefter blive at anlægge omtrent:

I Gruppe:	Vinterdige i m.	Sommerdige i m.	Sluser:				
			Store for Afvanding.	Store for Oversvøm- melser.	Mindre.	Smaa.	Meget smaa.
a.	0	0	0	0	0	0	0
b.	4,000	(eventuelt desuden 5,000)	1	1	0	0	0
c.	0	4,000	0	0	0	0	0
d.	2,000	(eventuelt desuden 2,000)	0	0	1	0	0
e.	6,000	0	0	0	3	0	0
f. }	4,000	0	1	0	1	0	0
g. }	0	0	0	0	0	0	0
h.	0	0	0	0	0	0	0
i.	15 à 20,000	0	0	0	0	7	8
I alt...	36,000	4,000 + eventuelt 7,000	2	1	5	7	8