

Ved Lamper, der er indrettet efter Opstigningssystemet, skal der følge Vandbeholder med. Denne maa ikke være af Glas, Porcellæn, Majolika o. l.

Vandbeholderen skal være forsvarlig samlet med Lampen og tætnet med Pakning samt forsynet med et eller flere Sikkerhedshuller af højst 0,8 mm Diameter. Vandtilførslen til Karbidbeholderen maa ikke ske gennem Kugleventil, Gevind o. l.

Karbidbeholderen skal holdes paa sin Plads paa forsvarlig Maade, ikke alene med Friktion.

§ 6.

Ved Gastilgangen til Brænderrøret skal findes Filt, Krølhaar e. l., som bl. a. kan hindre Brænderens Tilstopning.

§ 7.

Det øverste Maal, hvortil Karbidbeholderen maa fyldes, og ved Opstigningssystemet tillige det øverste Maal, hvortil Vandbeholderen maa fyldes, skal være angivet ved tydeligt malet Mærke eller presset Rand.

§ 8.

Paa Brænderrøret maa ikke findes Haner eller Ventiler.

§ 9.

Rensenaale og et Sæt ekstra Pakninger skal følge med hver Lampe.

§ 10.

Anvendes Acetylenlamper i Lygter til Brug i Stalde og Udhuse, skal Lygterne være forsynet med Glas og Beskyttelsesgitter.

Alle andre Lamper skal være forsynet med Kuppelbærere.

§ 11.

Afvielser fra de ovennævnte Bestemmelser kan tillades, naar der findes anden ligesaa betryggende Anordning.

---