

lige Tagdækninger paa allerede forhaandenværende Bygninger maa ikke ombyttes med Straa- eller Rørtag eller halmdukket Tag. Forsaavidt en Bygning opføres indenfor en Afstand af 15 m fra nærmeste Spors Midtlinie, maa der ikke i den mod Banen vendende Væg findes udækkede Aabninger. — Bygninger, der ved Banens Anlæg er beliggende indenfor de her nævnte Afstande, skal paa Baneanlæggets Bekostning bringes i en saadan Stand, at de fyldestgør de ovenangivne Fordringer eller nedrives eller flyttes. — Indenfor en Afstand af 25 m fra nærmeste Spors Midtlinie maa endvidere ikke findes Oplag af *letfængelige Genstande*, saasom Møddinger, Hæs, Korn- og Høstakke, Bunker af Straa, Tørv, Kvas, Hugge- og Høvlspaaner, Savsmuld, Træld, medmindre de opbevares i Bygninger, som opfylder de ovfr. nævnte Bestemmelser. I Høsttiden skal det dog være tilladt at have mindre Oplag af Hø, Korn og andre Afgrøder indtil en Afstand af 15 m fra nærmeste Spors Midtlinie. — Naar Jernbaner anlægges igennem eller langs med *Lovskove*, skal et Areal af 1 m's Brede imellem Banens Hegn og Skoven ryddes for al Bevoksning ved Anlæggets Foranstaltning. Saafremt den mod Banen vendende Del af Skoven bestaar af *Naaletræer*, skal der ved Anlæggets Foranstaltning endvidere tilvejebringes en 1,5 m bred Stribe igennem Skoven i en Afstand af 15 m fra Banehegnet. Disse to helt rene Striber forbindes i en Afstand af 30 m med hinanden ved 1 m brede rene Striber. Endvidere gives Regler om Fjernelse af tørre Grene fra Træer indtil en Højde af 1,5 m m. v. I øvrigt skal Ejeren beholde Raadigheden over de paagældende Arealer, men han skal, efterhaanden som Arealerne afdrives, være pligtig at beplante dem paa ny. — Det bestemmes endvidere, at saafremt en Ejer, efter at Banen er anlagt, ønsker at beplante de til samme stødende Arealer med Skov, skal han paa egen Bekostning anlægge og vedligeholde Brandbælter af den nys angivne Beskaffenhed. Endvidere bestemmes, at hvor Jernbaneanlægget passerer Hedestrækninger eller andre lignende brændbare med tørt Græs bevoksede Arealer, vil der langs Banegrænsen være at tilvejebringe en 1½ m ren Stribe, hvorhos Arealet i en Brede af 10 m udenfor den ovennævnte Stribe skal opløjes.

B. *Bestaaende Jernbaneanlæg*: Med Hensyn til de alt under Drift værende Jernbaner vil der være at nedsætte en Kommission for Jylland og en for Øerne, bestaaende af den kongelige Kommissarius ved ny Jernbaneanlæg, 2 af Ministeriet for offentlige Arbejder udnævnte Medlemmer samt for hvert Amt 2 af Amsraadet valgte Medlemmer. Denne Kommission skal efter fra Banebestyrelsen at have erholdt Oplysning om, paa hvilke Steder langs Banen Forholdene ikke er i Overensstemmelse med de ovenangivne Regler, efter nærmere Vurdering af Faren paa den ene Side og Bekostningerne paa den anden Side gør Indstilling til Ministeren for offent-