

har Kommissionen, for saa vidt den paagældende Foranstaltning ikke er en Følge af de ved Lovgivningen givne Paabud, forud at erhverve Byraadets Samtykke til en saadan Udgifts Afholdelse. Dog kan Kommissionen i overordentlige Tilfælde uden først at erhverve saadant Samtykke paa sit Anavar lade udføre særlig paatrængende Foranstaltninger, men Byraadets Samtykke til Udgifternes Afholdelse skal da snarest muligt indhentes.

Naar det i dette Regulativ er foreskrevet, at en Foranstaltning skal gennemføres i Tilfælde af Ombygning bestemmer Sundhedskommissionen, hvorvidt et forefaldende Byggeforetagende har en saadan Karakter, at vedkommende Bestemmelse er anvendelig.

Hvor det i de efterfølgende Paragraffer er foreskrevet, at Sundhedskommissionens Erklæring skal indhentes ved forestaaende større offentlige Foretagender, skal i Tilfælde af Meningsulighed mellem Sundhedskommissionen og vedkommende Myndigheder, Sagen forelægges Justitsministeriet til Afgørelse.

Vandforsyning og Afløb for Spildevand.

§ 4.

Sundkommissionen fører Tilsyn med Vandforsyningen og kan lade foretage Undersøgelser af Drikkevand samt skrider ind overfor forefundne Mangler. Den kan, hvor det skønnes fornødent, kræve Vand indlagt fra Byens Vandværk paa Ejendommens Bekostning.

Vandforsyningsanlæg eller Vandværker, der fører Drikkevand til flere Ejendomme, maa ikke fremtidig udføres, udvides eller tages i Brug, medmindre Planerne er godkendt af Sundhedskommissionen.

Enhver Forurening af Vandet i Brønde, Vandbeholdere eller Vandledninger saavel som Beskadigelser af saadanne Indretninger er forbudt og straffes som Overtrædelse af dette Regulativ, medmindre strengere Straf er hjemlet ved den almindelige Lovgivning.

§ 5.

Nye Brønde til Husbrug skal holdes forsvarligt rensede og frie for overjordiske samt urent underjordisk Tilløb. De skal være lukkede med et stærkt, tæt Dæksel, forsynede med en hensigtsmæssig Indretning til Luftfornyelse, og have et forsvarligt Pumpeværk. Brøndsætningens øverste Kant skal rage mindst 20 cm op over Jordoverfladen, og de nærmeste Omgivelser skal i en Bredde af mindst 2 m fra Brøndkanten og med jævnt Fald udefter være brølagte i Cement eller forsynede med et stærkt Lag Cementbeton.

I en efter Jordbundens Beskaffenhed fastsat Dybde af 2,5 — 5 m skal den enten sættes af helbrændte Mursten, murede i og indvendig pudsede med Cement, eller støbes af Cement, og omgives med et mindst 55 cm tykt Lag faststampet Ler.

De skal være fjernede mindst 10 m fra Latriner, Stalde, Svinestier, Møddinger og lign. Dog kan Sundhedskommissionen i særlige Tilfælde tillade, at Afstanden nedsættes til 5 m.

Bestaaende Brønde til Husbrug skal opfylde de i første Stykke foreskrevne Betingelser, dog skal det være tilladt at bibeholde bestaaende aabne Brønde indtil den 31. December 1925 paa Betingelse af, at de forsynes med en forsvarlig, mindst 1 m høj Omgærdning. Bestaaende Brønde skal være fjernede henholdsvis 5 eller 10 m fra Latriner, Stalde, Svinestier, Møddinger og lign., efter som deres Tæthed er sikret paa den i 2. Stykke angivne Maade eller ej.

Ingen Brønd til Husbrug maa fremtidig anlægges, forinden Sundhedskommissionen har godkendt dens Beliggenhed og Indretning.

Sundhedskommissionen kan tillade andre Brøndkonstruktioner end de foran nævnte, naar der tilvejebringes en lige saa stor Betyggelse mod Drikkevandets Forurening.

§ 6.

Ved enhver Beboelsesbygning skal der være fornødent Afløb for Regnvand, Spildevand og deslige i uhindret Forbindelse med andet Afløb, og saaledes indrettet, at Spildevandet ikke kan blandes med eller forurene Drikkevand; Faldet skal være