

saa stærkt, at Afløbsvandet ikke siver i Jorden i en efter Sundhedskommissionens Skøn for Sundheden farlig Nærhed ved beboende Bygninger eller Brønde. Afløbsrender og Afløbsgrøfter saavel offentlige som private skal have tilstrækkeligt Fald og Vidde, de skal holdes tilbørligt rene og det oprensede uden Ophold fjernes. Hvor det findes nødvendigt, kan de kræves brolagt eller betonstøbt i Bunden, eller erstattede med lukkede Kloakledninger.

Sumpbrønde — i Jorden gravede Spildevandsbeholdere uden Afløb — maa ikke findes i Gaarde eller Haver.

Saafernt Spildevand forurener offentlige eller private Vandløb i en saadan Grad, at dette medfører Sundhedsfare eller alvorlig Ulempe for de omboende, kan Sundhedskommissionen paabyde, at Spildevandet renses paa en efter dennes Skøn forsvaerlig Maade, forinden det ledes ud i Vandløbet.

§ 7.

Lukkede Kloakledninger paa offentlig Grund samt de dertil førende Ledninger paa privat Grund maa kun anlægges efter en af vedkommende kommunale Myndighed affattet eller godkendt Plan og under dennes Tilsyn. Ingen underjordisk Ledning maa tilkastes, førend den er synet og godkendt af vedkommende kommunale Myndighed. Byraadet kan udfærdige Regulativ angaaende Anlæg af Husspildevandsledninger og Kloakledninger.

Hvor Spildevandsledninger føres gennem Bygninger, skal der dertil anvendes asfalterede Støbejernsrør med blystemmede Samlinger eller anden godkendt Ledning.

Afløbskummer — Vaske-, Spildevandskummer og lign. — og deres Afløbsrør skal være af Sten, Fajance, Porcellæn eller Metal — ikke af Træ — og umiddelbart ved Udløbet af Kummen forsynes med en Vandlaas af en godkendt Konstruktion.

Afløbsrør — Tagnedløb —, som udmunder umiddelbart i Kloak, eller som fører Spildevand, maa ikke med øverste Ende, som altid skal være aaben, udmunde i Nærheden af Vinduer eller Ventilrør.

Den offentlige Renlighed.

§ 8.

Sundkommissionen vaager over Renholdelsen af offentlige Vandløb, Veje, Pladser og Gader med tilhørende Fortove og Rendestene samt alle Gaardspladser. Under Renholdelsen indbefattes Ophugning af Is.

§ 9.

Aadsler, Slagteriaffald og lignende maa ikke henkastes paa Gader, Veje og lignende Steder eller paa Møddinger, men skal uopholdelig og tilbørlig nedgraves i passende Afstand fra Beboelseshuse, Brønde og offentlige Veje, Gader eller Pladser.

Stillestaaende Vande skal oprensnes, saa ofte Omstændighederne kræver det og til en passende Aarstid og det oprensede uopholdelig fjernes.

Forbrænding af ildelugtende Affald og desl. maa ikke finde Sted paa en saadan Maade, at de omboende forulempes derved.

Latriner, Pissoirer, Møddinger m. v.

§ 10.

Ved enhver Bygning skal der være et i Forhold til Beboernes Mængde, eventuelt af Sundhedskommissionen fastsat, tilstrækkeligt Antal Latriner, som ikke maa være anbragte under Beboelseslejligheder eller Trapper og som skal ligge i passende Afstand fra Beboelseslejligheder, Port eller Brønd og fra offentlig Vej og Naboskel.

§ 11.

Alle Latrinhuse skal være indrettede med Spande af Zink eller galvaniseret Jern, som anbringes paa et Gulv af Cement, Fliser eller andet for Fugtighed uigennemtrængeligt Materiale, der ikke maa ligge lavere end Jordens Overflade.

Spandene maa være tætte, ca. 65 cm høje og 50 cm i Tværsnit, og Afløb fra dem maa ikke finde Sted.