

Bilag til F. t. L. ang. Sundhedsvedtægter i de sønderjydske Landsdele.

Ved Ombygning af ældre og Indretning af nye Latriner skal desuden følgende Regler gælde:

Latrinet skal ligge i passende Afstand fra Bageri og Opbevaringssted for Fødemidler.

Det indrettes med Spande som ovenfor anført, og dets Guly maa ikke staa i Forbindelse med nogen Møddinggrube. Spandene skal anbringes saa højt, at der kun bliver ca. 2 cm Mellemrum mellem Spandens Overkant og Sædet. Latrinet skal være forsynet med Laag. For saa vidt Døren ikke er indrettet som Jalousidør, skal der over og under Døren være Ventilationsaabninger, mindst 10 cm foroven og 5 cm forneden i hele Dørens Bredde. I Taget af Latrinhuset anbringes til Bortledning af Uddunstninger en Skorsten eller et Metalrør af mindst 5 cm Diameter, der forneden udmunder under Sædet.

Grubelatriner er for Fremtiden forbudt. De nuværende skal afskaffes senest den 1. Januar 1923.

§ 12.

For Husklosetters Indretning kan Sundhedskommissionen fastsætte nærmere Bestemmelser.

Vandklosetter og Septictanks maa kun anlægges efter Planer, der er godkendt af Sundhedskommissionen.

§ 13.

I enhver Ejendom, hvor der findes Gæstgiveri, Beværtning, Forsamlingslokaler og lignende, eller hvor det af Sundhedskommissionen skønnes fornødent, skal der i selve Gaarden findes Pissoirer til Afbenyttelse for alle og enhver, for saa vidt Ejendommen er forsynet med Port.

Alle Pissoirer skal være indrettede paa følgende Maade:

Bunden, som ikke maa ligge under den omgivne Jordoverflade, skal bestaa af Cementbeton, Asfalt eller lignende for Fugtighed uigennemtrængeligt Materiale med Fald til et med Vandlaas og Metalrist forsynet Afløb til Gaardens Kloak. Rummet skal indvendig i en Højde af mindst 1 m fra Bunden være beklædt enten med Skifer, galvaniserede Metalplader, stærkt Cementpuds eller et andet for Fugtighed uigennemtrængeligt Materiale.

Hvor det findes nødvendigt, kan Pissoiret kræves forsynet med en Vandhane til Udskylning.

Med Hensyn til Indretningen af Pissoirer i Bygninger er Sundhedskommissionen berettiget til at give yderligere Forskrifter.

Sundhedskommissionen kan tilstaa Lempelser i de i denne Paragraf givne Bestemmelser.

§ 14.

Møddinger, hvorved forstaaes Samlinger af urene, ildelugtende og luftfordærende Stoffer, saasom Fejeskarn, Affald, Kreaturgødning og lign. er underkastede de Bestemmelser, som Sundhedskommissionen foreskriver. I den bymæssigt bebyggede Del af Købstæderne skal de være fjernet mindst 5 m fra offentlig og Beboelseshus og mindst 10 m fra Brønd, Bagerier, Kødudsalg og Opbevaringssteder for Fødemidler og anbringes i let tilgængelige Gruber, som enten helt er af Beton eller af forsvarligt Murværk i Cement, i hvilket Fald baade Sider og Bund skal være muret og omgivet af et Lerlag af 35 cm Tykkelse. Gruberne, der ikke maa have Afløb, skal være dækket mod Sol og Regn og deres Omkreds i en Bredde af 1 m være brolagt.

Faste Skarnkasser maa ikke anbringes uden Sundhedskommissionens Tilladelse, og de skal som Regel være muret af Sten i Cement, paa alle Sider i 1 Stens Tykkelse, eller støbt af Cementbeton i samme Tykkelse. De skal anbringes i passende Afstand fra offentlig Gade og Beboelseshus og fra Brønd, Bagerier, Kød-, Brød- og Mælkeudsalg og Opbevaringssteder for Fødemidler. Afløb fra Skarnkassen maa ikke finde Sted.

Bunden skal være fast, brolagt eller af Cementbeton og paa de fritliggende Steder skal Kassen forneden være omgivet af en Cementbeton-Belægning af mindst 70 cm Bredde. Skarnkasserne skal være dækket foroven med et skraatliggende med