

Tro og Love om, at der hverken paa selve Brændingsapparatet, Rørledningen, Kondensatoren eller Svaleapparatet paa den Vej, Spiritusen passerer fra dens Udvikling i Dampform, indtil den i kondenseret Tilstand flyder gennem Svaleapparatets Udløb i Forlaget og derfra i Maaleren, findes nogen som helst Slags uanmeldt Aabning eller Ledning, hvorigennem Spiritusdampe eller Spiritus kan bortledes og opsamles og derved forhindres fra at føres i Maaleren, jfr. dog § 5, 2. Stykke, 2. Punktum. Forandringer ved Brændingsapparatet med dertil hørende Rørledninger maa ikke foretages, forinden Samtykke hertil er indhentet fra den Tjenestemand, som fører Tilsyn med Spiritusmaalernes.

Fornævnte Beskrivelse, som stedse skal være i Overensstemmelse med Brændingsapparatets Tilstand til enhver Tid, idet Fabrikanten skal tilstille Toldstedet skriftlig Meddelelse om enhver Forandring deri, opbevares ved dette. En af Toldstedet bekræftet Afskrift af Fortegnelsen skal altid være til Stede i Fabrikations- eller Kontorlokalet til Raadighed for Kontrollen.

Luftrørene skal have en saadan Længde og Stilling, at Misbrug umuliggøres, og i samme Øjemed for Enden være forsynede med en fastnitted eller fastloddet Kappe. Benyttes til Undersøgelse ved Mæskens Afbrænding en saakaldt Prøvetager med særskilt Svaleapparat, maa denne ikke være større end nødvendigt for at kunne svare til Hensigten, og dens Svalerør maa ikke være over 9 mm i Gennemsnit. Kræver Toldlukket særlige Anskaffelser, bekostes de af Fabrikanten. En mulig Beskadigelse af Toldlukket skal øjeblikkelig anmeldes for vedkommende Toldsted.

Samtlige Gæringskar bliver af Kontrollen i Fabrikantens eller hans befuldmægtigedes Overværelse stereometrisk at opmaale og at nummerere og stemple. Hvert Gæringskars Nummer og udmaalte Størrelse har Fabrikanten at lade anbringe med sort Farve paa hvid Grund paa et iøjnefaldende Sted af Karret. Saa ofte det skønnes nødvendigt, kan Kontrollen foretage Eftermaalinger; saadanne kan ligeledes forlanges af Fabrikanten. Fra Fabrikantens og hans Folks Side skal der paa Forlangende ydes den fornødne Hjælp ved Maalingen.

§ 8.

Naar Driften paabegyndes, faar Fabrikanten af Toldstedet udleveret Blanket til en Driftsoversigt; paa denne har han i de forskellige Rubrikker at anføre hver Indmæskning, der er foretagen, med Anførsel af Mængden af det indmæskede Materiale, Klokkeslet, naar Indmæskningen er paabegyndt, Numrene paa de Gæringskar, hvori Mæsken fordeles, det vundne Udbytte og dettes Styrke efter Spiritusmaalerens Udvisende samt endelig, fra hvilke Gæringskar Udbyttet hidrører. Tilførslerne i Blanketten skal foretages daglig for Indmæskningens Vedkommende, og for Udbyttets Vedkommende hver Dag, naar Driften er tilendebragt, og senest en halv Time efter, at den er indstillet. I de Fabriker, hvor Driften fortsættes uafbrudt, skal Udbyttets Tilførsel i Driftsoversigten finde Sted hver Dag og altid til et og samme, af Fabrikanten valgt Klokkeslet.

Denne Driftsoversigt skal til enhver Tid være tilstede i Fabrikations- eller Kontorlokalet og staa til Kontrollens Raadighed.

§ 9.

Hvor Fabrikkens Drift eller Indretning giver Anledning dertil, kan Kontrollen forlange, at Klaring. (Omdestillering) kun maa foretages efter forudgaaende skriftlig Anmeldelse; denne maa da være kommen Kontrollen i Hænde mindst 12 Timer, før Klaringen skal paabegyndes.