

Denne skal angive, hvor mange Liter Spiritus der er løbet igennem den og hvor mange Liter ren Alkohol α : Spiritus af 100 pCt. Styrke efter Tralles Alkoholometer den saaledes gennemløbne Mængde har indeholdt.

Enhver Spiritusmaaler, der tages i Brug til Afgiftsberegning, skal forud være prøvet og godkendt af den af vedkommende Ministerium dertil beskikkede Myndighed. Ingen Maaler maa godkendes eller vedblivende benyttes, som ikke med en Nøjagtighed af en halv Procent angiver saavel Spiritusmængden som Styrken.

§ 5.

Alle Spiritusfabrikker skal være indrettede paa den Maade, at Spiritusmaaleren kan anbringes saaledes, at Udbyttet af Destillationen fra Svaleapparatet gennemløber Maaleren, forinden det opsamles til eventuel yderligere Behandling, samt at Forbindelsen mellem Maaleapparatet og Udløbet fra Brændingsapparatets Svaleapparat kan sættes under Toldlukke paa en saadan Maade, at en Afbrydelse af Maalerens rigtige Gang kun kan bevirkes ved Vold, som efterlader synlige Spor,

at alle Rørledninger, gennem hvilke Spiritus eller Spiritusdampe gaar, forinden Spiritusen løber gennem Maaleren, kan kontrolleres og navnlig ikke er indlagte i Mur eller deslige, samt at de i alle Sammenføjninger og Sammenskruninger, hvorigennem Spiritus kan bortledes, er forsynede med Flanger, hvorpaa forsvarlig Toldplombe-ring kan anbringes,

at der, for saa vidt det udvundne Produkt klares eller omdestilleres i selve Fabrikken, haves en særlig Klaringskedel.

I fornævnte Henseender som isvrigt med Hensyn til de Indretninger og Sikkerhedsforanstaltninger, som maa anses fornødne for at forhindre, at Spiritus eller Spiritusdampe afledes fra at flyde til Maaleren, har Fabrikanten at rette sig efter de Bestemmelser, som for Kontrollens Skyld træffes af Toldbestyrelsen. Denne kan tillade, at der, forinden Destillationsudbyttet fra Svaleapparatet gennemløber Maaleren, under fornøden Kontrol sker Udskilning af Fuselolie, mod at denne opsamles samt maales og beskattes som det øvrige Udbytte af Destillationen.

Fyldestgør en Fabrik ikke fornævnte Betingelser, kan den sættes under Toldlukke, indtil Manglerne er afhjulpne.

§ 6.

Enhver Spiritusfabrikant skal mindst 4 Uger, inden Driften agtes paabegyndt, indgive en skriftlig Anmeldelse derom til vedkommende Toldsted (§ 3), med Angivelse af den Dag, da han ønsker at paabegynde Driften. Samtidig med denne Anmeldelse tilstilles der Toldstedet en Plantegning af Fabrikationslokalet med Angivelse af samtlige faststaaende Redskabers Plads samt en Beskrivelse af de til Fabrikationslokalet stødende Rum og deres Benyttelse. Enhver Forandring i den angivne Tilstand skal mindst 24 Timer, forinden den foretages, skriftlig anmeldes til vedkommende Toldsted.

§ 7.

Samtidig med den i forrige Paragraf foreskrevne Anmeldelse har Fabrikanten at afgive en Beskrivelse over det af ham benyttede Brændingsapparat med tilhørende Rørledning, Kondensator og Svaleapparat samt en Fortegnelse over alle paa Rørledningen værende Sammenføjninger og Luftrør, hvilke bliver at paavise for Kontrollen. Denne Beskrivelse forsynes efter Paavisningen med Fabrikantens skriftlige Forsikring paa