

særlig stor Brandfare, (herunder Beg-, Fernis-, Tjære-, eller Trankogerier, Træskærerier, og Vindmøller til Næringsbrug), skal opføres af Grundmur og forsynes med haardt Tag og maa ikke ligge anden Mands Grund nærmere end 50 m — for Vindmøllers Vedkommende 30 m og for Vindmotorers 20 m — medmindre Justitsministeriet dertil giver Samtykke.

§ 5.

Opføres en Tilbygning til et Sted, kommer de samme Forskrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gælder for ny Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 6.

De i det foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finder ogsaa Anvendelse paa de Steder, der genopføres efter at være helt afbrændte eller nedbrudte, for saa vidt den til vedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Del af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Del udgør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil.

Ved Genopførelse efter Ildebrand eller Nedbrydelse af de i § 4 nævnte Bygninger maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i denne Paragraf fastsatte Afstande.

§ 7.

I Beboelsesrum, derunder indbefattet Køkken, Bryggers og Bageovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløjede Bræder.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie eller Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller lige saa let antændeligt Materiale, og hvori der findes Ildsted eller benyttes Ild, skal være tækket med haardt Tag. Skorstene paa saadanne Bygninger maa ikke komme nogensomhelst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale nærmere end 6,25 m og ikke anden Mands med saadant Materiale tækkede Bygning nærmere end 12,5 m.

I Smedier skal Gulvet være af uantændeligt Materiale. Loftet over Smedier og Værksteder af forannævnte Art skal være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløjede Bræder, beklædte med Jernplader. Saadanne Værksteder skal være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller dobbelte Brædeskillerum, rørede og pudsede paa begge Sider. Er de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal Skillevæggen føres helt op til dette.

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre, lige saa let fængelige Genstande, skal være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted eller benyttes Ild til Kogning, ved en Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur. Kogeindretninger maa i Stalde eller Lader kun anbringes i paa samme Maade afskilrede Rum, der tillige skal have Gulv og Loft af uantændeligt Materiale, og Røgafledningen fra Ildsteder i de her omhandlede Rum skal ske til muret Skorsten (jfr. § 9).

Forsaa vidt de i forrige Stykke nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa der ikke være Adgang hertil fra Rum med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedsrum eller Rum med de ovenfor nævnte Kogeindretninger.

§ 8.

Ildsted kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaas et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille^o op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grund-