

3die Punktum, vedrørende Beskyttelse af Loftet over Kedler indeholder en Lempelse af de nugældende Regler.

Bestemmelserne i 7de og 8de Stykke om Renholdelse m. m. af Kedelrum samt Adgang til saadanne er nye.

I 9de Stykke er indføjet, at Rørledninger for opvarmet Luft fra Varmekamre skal være fjernet mindst 22 cm fra Træværk.

Bestemmelserne i 10de Stykke om Ledninger og Varmelegemer for varmt Vand eller Damp indeholder en Lempelse af de nugældende Regler.

I 11te Stykke bestemmes, at Paragraffens Regler ikke kommer til Anvendelse ved Varmeindretninger, der ikke har større Ildsted end almindelige Kakkelovne og Komfurer.

Til § 9.

Paragraffen svarer til den nugældende Lovs § 11 med følgende Ændringer:

Medens efter de nugældende Regler Skorstene kan opføres af Natursten og Skorstenspiber støbes i Cement, skal efter Paragraffens 1ste Stykke Skorstene helt igennem opføres af helbrændte Sten, saaledes at Cementsten, Kalksandsten og Natursten paa Grund af disse Materialers højst forskellige Kvalitet efter 3die Stykke kun kan anvendes efter nærmere af Justitsministeriet fastsatte Regler. Bestemmelsen gælder ogsaa i Tilfælde af Ommuring af ældre Skorstene. Paa Grund af Vanskelighederne ved at rense Skorstene med varierende Lysning bestemmes det, at denne overalt skal være den samme, jfr. dog § 10, 3die Stykke, om Dampskorstene. 1ste Stykke hjemler dernæst Anvendelsen af snævre Skorstene, jfr. herom de almindelige Bemærkninger ovenfor. I Stykkets Slutning gives der Justitsministeriet Bemyndigelse til at udfærdige nærmere Regler om Rensedørs Indretning, hvilket maa anses paakrævet under Hensyn til, at der i Handelen bringes Rensedøre af højst forskellig Kvalitet.

I 2det Stykke bestemmes det, at Skorstene, der renses ved Gennemgang af Skorstensfejeren, skal have et kvadratisk Gennemsnit eller Diameter af mindst 47 cm (efter den nugældende Lov 42 cm).

En til 4de Stykke svarende Bestemmelse findes i den nugældende Lovs § 12, 2det Stykke.

Bestemmelsen i 5te Stykke, der fastsætter, hvilket Antal af Ildsteder, der maa anbringes til et Skorstensrør, svarer til den nugældende Lovs § 11, 3die Stykke, men er noget mildere.

I 6te Stykke gives der Justitsministeriet Bemyndigelse til at udfærdige nærmere

Regler om Indretning af Centralvarmeanlæg, idet man under Hensyn til den skiftende Karakter af disse Anlæg ikke har fundet det praktisk at optage Regler herom i Loven.

Bestemmelserne i 7de—10de Stykke om Rensedøre, Røgrør og Udsugningsrør er nye.

Bestemmelserne i 11te Stykke om Skorstenens Afstand fra Træværk svarer til den nugældende Lovs § 11, 4de Stykke, dog paabydes det i Stedet for Udkrøgning af Skorstene, hvor de gaar gennem blødt Tag, at de skal mures i cementblandet Kalkmørtel og pudses, hvilken Regel dels er mere betryggende mod Brandfare, dels mere praktisk for Tagets Holdbarhed og Tæthed, jfr. Rigsdagstidende 1902—03, Tillæg B. Sp. 2327.

I 12te Stykke tillades det at anbringe en Gesimsliste, 5 cm bred, en Panelliste, 10 cm bred, samt Dørindfatninger paa Skorstene.

13de og 14de Stykke svarer til de nugældende Bestemmelser.

15de Stykke om Skorstenspipers Højde over Taget svarer til den nugældende Lovs § 11, 9de og 10de Stykke. De foreslaaede Regler er dels lempeligere end de nugældende, dels simplere, idet de nugældende Regler paa Grund af deres mere udviklede Karakter ikke blev overholdt af de byggende.

16de—18de Stykke svarer til den nugældende Lovs § 11, 12te—14de Stykke.

Til § 10.

Paragraffen svarer til den nugældende Lovs § 12 med følgende Ændringer:

I 1ste Stykke fastsættes det, at Dampkedler ikke maa anbringes under Beboelsesrum. Den gældende Afstandsbestemmelse er skærpet, saaledes at den Bygning, hvori Dampkedlen er indrettet, skal holdes 3 m fra enhver Bygning af anden Beskaffenhed eller Del af en saadan Bygning, medmindre der opføres Brandmur.

I 3die Stykke er Afstanden fra Dampskorstene til Bygninger med blødt Tag forøget fra 12,5 m til 30 m. Reglerne om Anbringelse af Gnistfangerrum eller Gnistfangere er nye.

Reglerne i Paragraffens sidste Stykke om Tørrestuer er noget mildere end den nugældende Bestemmelse. Reglerne er formulerede saaledes, at Tørrestuer i Vaske-rier og desl. ikke vil falde ind under Loven.

Til § 11.

Paragraffen svarer til den nugældende Lovs § 13, dog er sidstnævnte Paragrafs