

Imprægnering og Lakering.

Til Imprægnering af Planer, Finner, Stabilisatorer og Ror maa kun anvendes Materialer, der ingen skadelig Indflydelse har paa Stoffet.

Imprægneringsmaterialerne skal forstærke Stoffet, stramme det og gøre det lufttæt og modstandsdygtigt overfor Vand, Olie og Benzin uden dog i væsentlig Grad at forøge dets Brandfarlighed.

e. Montering m. m.

1. Kroppen.

Almindelige Bestemmelser.

Kroppen skal i sig selv være en stiv Konstruktion uafhængig af Plankonstruktionen.

Kontrol af Kroppens Montering.

Kroppen anbragt i Flyvestilling skal kontrolleres i horisontal Projektion og i vertikal Projektion parallel med Planernes Symmetriplan.

Det maa nøje kontrolleres, at Kroppen er monteret i Overensstemmelse med de foreliggende Monteringstegninger.

2. Plankonstruktionen.

Almindelige Bestemmelser.

Planernes forsvarlige Befæstelse skal kontrolleres.

Kontrol af Monteringen.

Det kontrolleres, at Planerne er monterede overensstemmende med de af Konstruktøren fastsatte Forskrifter.

Herunder paases specielt:

Planernes indbyrdes Stilling,

Planernes Flyvevinkler maalt paa forskellige Steder alt efter Konstruktionen,

Planernes rigtige Stilling i Forhold til Maskinens Symmetriplan.

3. Montering af Halen.

Haleplan og Højderor.

Omdrejningsaksen for Haleplan og Højderor maa staa vinkelret paa Kroppens vertikale Symmetriplan.

Det skal kontrolleres, at Reguleringen af Haleplanets Flyvevinkel er i Overensstemmelse med Konstruktørens af Luftfartskontrollen godkendte Anordninger.

Sideror og Halefinne.

Siderørets Omdrejningsakse skal være parallel med Kroppens vertikale Symmetriplan.