

steriet fulgte Praksis med Hensyn til Anvendelsen af de herhenhørende Bestemmelser i den nugældende Lov.

I Stykke 3 er Tag af Duroolit henregnet til haardt Tag

Til § 3.

Stykke 1 er affattet overensstemmende med den nugældende Lovs § 3.

I Stykke 2, 2det Punktum, er det tidligere Lovforslags Krav om, at Trapperne i de i 1ste Punktum omtalte Nybygninger skulde være adskilte ved 3 tætsluttende Døre, nedsat, saaledes at der kun kræves 2 saadanne Døre, ligesom det er tilføjet, at Bestemmelsen ikke gælder Adgangen til Trapperne fra Tagetagerne, selv om der i disse er indrettet enkelte Værelser, naar der dog ikke foreligger selvstændig Beboelse. Bestemmelsen vil ogsaa i den foreliggende Skikkelse betyde en væsentlig Forbedring af de nugældende Regler.

I Stykke 3 er Definitionen af de Beboelseshuse, i hvilke der kun kræves 1 Udgang og 1 Gavlvindue, ændret fra Beboelseshuse, hvis Forsikringssum ikke overstiger 6 000 Kr., til Beboelseshuse, hvis Grundflade ikke overstiger 60 m².

Til § 4.

Ordet „Træskærerier“ er ændret til: „Træbearbejdningsvirksomheder“.

Til § 7.

I Stykke 3, 2det Punktum, frafalder Kravet om, at Loftet over Smedier og de der nævnte Værksteder skal beklædes med Jernplader, forsaavidt det bestaar af sammenpløjede Bræder.

I Stykke 4, sidste Punktum, er tilføjet, at Mur, der adskiller Rum, bestemt til Opbevaring af Foder o. l., fra Rum, hvori findes Ildsted, skal opføres som Brandmur, saafremt Ildstedet anbringes umiddelbart op til saadan Mur.

I samme Stykke, sidste Punktum, er tilføjet, at Kogedretning kan anbringes i Svinestalde, hvor alt er opført af uantændeligt Materiale.

Til § 8.

I Stykke 6, sidste Punktum, ændres Bestemmelsen om Mindsteafstanden mellem den der nævnte Metalplade og Loftet fra 10 cm. til 3 cm.

Til § 9.

Stykke 3 er ændret saaledes, at Cementsten (Cementstøbning), Kalksandsten

og Natursandsten som Regel ikke kan benyttes til Opførelse af Skorsten, dog kan Justitsministeriet i særlige Tilfælde tillade Afgørelser herfra.

I Stykke 7 er Bestemmelsen om, at Rensedøre i Bygninger, tækkede med blødt Tag, ikke maa anbringes nærmere ved Taget end 1 m, ændret derhen, at Rensedøre i disse Bygninger ikke maa anbringes i Loftsrummet.

I Stykke 8 er Bestemmelsen om, at Rensedørens Underside skal anbringes i Højde med Bunden, ændret derhen, at Rensedørens Underside højst maa anbringes 2 Skifter fra Bunden.

I Stykke 16 er Kravet om Indmuring af Jernbøsning ved Røgrørs Indførelse i snævre Skorstene udvidet til at omfatte alle Skorstene.

Til § 11.

I Stykke 1 er tilføjet i Overensstemmelse med den nugældende Lovs § 13, 2det Stykke, at Kravet om Fyrgrav kan bortfalde for Bageovne til Husbrug, naar hele Gulvet i det Rum, hvori Bageovnen er anbragt, bestaar af uantændeligt Materiale, og der ikke findes Opgang til Loftet i dets umiddelbare Nærhed.

Til § 13.

Bestemmelsen er udvidet til ogsaa at omfatte Kakkelovnsrør.

Til § 16.

I Stykke 2 er indføjet, at de af Amtmændene truffne Afgørelser kan indankes for Justitsministeriet, hvis Afgørelser er endelig. Da de paagældende Afgørelser er af speciel teknisk Karakter og forudsætter særlig Sagkundskab hos den afgørende Myndighed, synes de at falde udenfor de almindelige Domstoles naturlige Omraade.

Til § 18.

Stykke 1, sidste Punktum, er ændret saaledes, at det muliggøres at bevare Reklamebilleder etc. paa Tændstikæsker.

I Stykke 3 er „Petroleumshængelamper“ ændret til: „Petrol-umslamper“.

I Stykke 9 er Bestemmelsen om Askemøddingers Afstand fra Bygninger indskrænket til kun at gælde for Bygninger med Straatage, ligesom Bestemmelsen overhovedet ikke gælder for lukkede Beholdere af uforbrændeligt Materiale.