

## XXXV.

## Forslag til Lov

om

**Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.**(Fremsat i Landstinget den 8. Oktober 1925 af Justitsminister *Steincke*).

## Kapitel 1.

**Regler for Bygningers Opførelse paa Landet.**

## § 1.

Stk. 1. Naar et Sted, hvorved her forstaas en Gaard, et Hus eller en Samling af Bygninger, bestemt til selvstændig Bedrift, fra nyt af opføres paa Landet eller deles i selvstændige Bedrifter, skal der imellem et saadant Sted og ethvert andet Sted være følgende Afstand:

- 1) 3 m, naar begge Steder er opførte af Mur, stampet Ler eller Mur- og Bindingsværk med haardt Tag, og Ydervæggene, herunder Gavlene, ikke er beklædte med Bræder eller andet ildfængende Materiale; dog kan saadanne Steder bygges i mindre indbyrdes Afstand eller umiddelbart op til hinanden, naar de adskilles ved en Brandmur som bestemt i § 2.
- 2) 30 m, naar begge Steder er dækkede med ildfængende Tag eller Ydervæggene, herunder Gavlene, er beklædt med Rør eller Straa, og
- 3) iøvrigt 12,5 m.

Stk. 2. Afstanden til Naboskel skal ved Opførelsen af et Sted af den under 1) angivne Beskaffenhed mindst være  $1\frac{1}{2}$  m, af et Sted af den under 2) angivne Beskaffenhed mindst 15 m og iøvrigt mindst 6,25 m, alt medmindre Naboejerens Tilladelse til en ringere Afstand erhverves.

Stk. 3. Til haardt eller ikke ildfængende Tag henregnes Tag af Tegl, Skifer, Cementsten, Metal, Bitumen, Tagpap (Tagfilt, Durolit, Icopal) af mindst 2 mm's Tykkelse, Ruberoid, Eternitskifer og Glas. Til blødt eller ildfængende Tag henregnes Tag af Straa, Rør, Træ, Spaan og lige saa let antændeligt Materiale. Ved Fremkomst af nye tekniske Materialer afgør Justitsministeriet, til hvilken Gruppe de skal henregnes.

Stk. 4. Bestaar samme Steds Bygninger baade af de under 1 og de under 2 angivne, maa ingen af disse ligge Nabostedet eller dets enkelte Dele nærmere, end det efter de foregaaende Bestemmelser er tilladt under Hensyn til enhver enkelt Bygningsmaade.