

Stk. 5. Afstanden til Bygninger paa Nabogrunde regnes i lige Linie fra Væg til Væg, medens Afstanden til Naboskel regnes vinkelret paa dette.

Stk. 6. Bestemmelserne i denne Paragraf finder dog ikke Anvendelse paa saadanne smaa Skure o. desl., hvis Flademaal ikke overstiger et Areal af 30 m², som har haardt Tag, og som dette iberegnet ikke er over 3 m høje, forudsat at de ikke indeholder Ildsted og ikke tjener til Opbevaring af brandfarlige Genstande eller Stoffer.

§ 2.

Stk. 1. Naar Bygninger, der hører til forskellige Steder (jfr. § 1, 1ste Stk.), lægges umiddelbart op til hinanden eller dog i mindre Afstand fra hinanden end bestemt i § 1 Nr. 1, skal Gavl eller Ydermur, der vender ind mod Nabostedet, være opført som Brandmur. For at en Mur skal kunne regnes som saadan, skal den være Grundmur af mindst en Stens Tykkelse og række 20 cm over Taget samt være udfuget med Kalk eller Cement, for saa vidt den er udsat for Vejrligets umiddelbare Paavirkning. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en saadan Mur end Murens halve Tykkelse, og der maa i Muren kun anbringes Aabninger med selvlukkende Døre af Planker eller dobbelt Lag Brædder af mindst 5 cm's Tykkelse, beklædt paa begge Sider og paa Kanterne med sammenfalsede, galvaniserede, mindst 0,457 mm tykke Jernplader (B. W. S. Plade Nr. 26) eller af en anden af Amtmanden godkendt Konstruktion. Karmen skal være af Jern eller af glat Træ belaaet med galvaniserede Jernplader.

Stk. 2. En Brandmur kan i øvrigt være fælles for to til hinanden stødende, til forskellige Ejendomme hørende Bygninger, naar den, foruden at opfylde de ovennævnte Betingelser, er forsvarlig forbunden med begge Bygninger, og der ved tinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages, saa længe en af Bygningerne endnu staar. Ved saadanne Fællesmure skal der mindst være $\frac{1}{2}$ Stens Murværk mellem de to ved Muren adskilte Ejendommers Træværk.

§ 3.

Stk. 1. Paa enhver ny til Beboelse for Mennesker eller Opholdssted for Dyr bestemt Bygning, der tækkes med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale, skal, hvor Udgangsdørene ikke er anbragt i en Spidsgavl, der er mindst 1,5 m fra Sidemurens Overflade til dens egen Tagrygning og mindst 1,5 m bred, anbringes over hver Udgangsdør et Jerngitter af 65 cm's Højde og en Bredde lig Dørens Bredde + 1 m til hver Side, eller ogsaa skal Tækkematerialet over Døren i samme Bredde som foran for Ildgitteret bestemt fastgøres til Lægterne helt op til Tagrygningen med galvaniseret Jerntraad ikke tyndere end Nr. 20. Samme Regel gælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omlægges, og ovennævnte Tækkemateriale anvendes.

Stk. 2. I enhver ny Bygning, der foruden Kælder har mere end to til Beboelse indrettede Etager, skal anbringes to Trapper, hvis Bredde mellem Vangerne skal være for den ene mindst 85 cm, og for den anden mindst 70 cm, og den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, skal have en Bredde af mindst 125 cm. Disse Trapper skal være adskilte ved mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, og for at komme fra den ene Trappe til den anden skal man passere mindst 2 tætsluttende Døre, anbragte i Skillevægge af Grundmur eller af 2 Lag mindst 2,5 cm tykke Bræder med Puds paa begge Sider. Denne Bestemmelse gælder dog ikke Adgangen til Trapperne fra Tagetagerne, selv om der i disse er indrettet enkelte Værelser, naar der dog ikke foreligger selvstændig Beboelse.

Stk. 3. Andre nye Bygninger, som er bestemte til Beboelse, skal have Udgange i 2 Sider af Bygningen eller i Gavlene; i Beboelseshuse, hvis Grundflade ikke overstiger 60 m².