

Stk. 4. I nye Bygninger skal der i alle Rum, som benyttes til Opholdssted for Dyr, være Loft af tætsluttende Materiale, hvortil henregnes Jernbeton, murede Hvælvinger, Bræder eller Rafter, for saa vidt der over Rafterne er anbragt et Lerlag af 5 cm's Tykkelse, eller anden af Justitsministeriet godkendt Lofts-Konstruktion. Bygningernes Udgange skal anbringes saaledes, at Dyrene under en Ildebrand hurtigt og let kan bringes ud, og hvor en Bygning har Udgang til en lukket Gaard, skal der paa Bygningens modsatte Side være en Udgangsdør. Disse Bestemmelser gælder dog ikke Huse til Høns, Geder, enkelte Svin, Faar e. lign., naar Husenes Flademaal ikke overstiger 10 m² og deres Højde, Taget medregnet, ikke er over 3 m.

§ 4.

Bygninger til industriel Virksomhed, hvorved bearbejdes særlig brændbare eller eksplosive Materialer, eller som paa Grund af Virksomhedens Art eller Omfang frembyder særlig stor Brandfare (herunder Beg-, Fernis-, Tjære- eller Trankogerier, Træbearbejdningens virksomheder og Vindmøller til Næringsbrug), skal opføres af Grundmur og forsynes med haardt Tag og maa ikke ligge anden Mands Grund nærmere end 50 m — for Vindmøllers Vedkommende 30 m og for Vindmotorers 20 m —, medmindre Justitsministeriet dertil giver Samtykke.

§ 5.

Opføres en Tilbygning til et Sted, kommer de i §§ 1—4 indeholdte Forskrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gælder for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 6.

Stk. 1. De i det foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finder ogsaa Anvendelse paa de Steder, der genopføres efter at være helt afbrændt eller nedbrudt, for saa vidt den til vedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Del af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Del udgør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil.

Stk. 2. Ved Genopførelse efter Ildebrand eller Nedbrydelse af de i § 4 nævnte Bygninger maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i denne Paragraf fastsatte Afstande.

§ 7.

Stk. 1. I Beboelsesrum, derunder indbefattet Køkken, Bryggers og Bageovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløjede Bræder.

Stk. 2. Enhver Bygning, hvori der i Erhvervsøjemed indrettes Smedie eller Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller lige saa let antændeligt Materiale, og hvori der findes Ildsted eller benyttes Ild, skal være tækket med haardt Tag. Skorstene paa saadanne Bygninger maa ikke komme nogen som helst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale, nærmere end 6,25 m og ikke anden Mands med saadant Materiale tækkede Bygning nærmere end 12,5 m.

Stk. 3. I de forannævnte Smedier skal Gulvet være af uantændeligt Materiale. Loftet over Smedier og Værksteder af forannævnte Art skal være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløjede Bræder. Saadanne Værksteder skal være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller dobbelte Brædeskillerum, rørede og pudsede paa