

## § 11.

Stk. 1. Den Del af en Bageovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst 22 cm tyk Hvælving med mindst  $\frac{1}{2}$  Sten tykt, i Kalk eller Ler muret Murværk udenom Hvælvingen og de ovenpaa denne anbragte Røgkanaler, der ligeledes skal være murede i Kalk eller Ler. En Bageovn skal anbringes saaledes, at den kan efterses baade fra oven og fra Siderne, og intet Træværk maa findes nærmere ved Ovnens indvendige Side end 60 cm, hvorhos Ovnens Overkant skal være mindst 50 cm fjernet fra det pudse Loft (jfr. § 7). Trækrøene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igennem et Samlingsrør. Dørene til Bageovnen samt Lukker for Trækrøene skal være af Støbejern. Udenfor Ovnens Dør anbringes en Fordybning, der midlertidig kan optage den ud-ragede Ild og Aske. Denne sidste Bestemmelse angaaende en Fyrgrav kan dog bortfalde for Bageovne til Husbrug, naar hele Gulvet i det Rum, hvori Bageovnen er anbragt, bestaar af uantændeligt Materiale og der ikke findes Opgang til Loftet i dets umiddelbare Nærhed.

Stk. 2. I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en  $\frac{1}{2}$  Sten tyk Hvælving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte  $\frac{1}{2}$  Sten tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvælving. Nyere Ovnkonstruktioner kan tillades af Justitsministeriet.

Stk. 3. Anvendes Rummet over Bageovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhælvvet med en mindst  $\frac{1}{2}$  Sten tyk Hvælving. Anvendes Rummet over Bageovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted, skal den udvendige Mur omkring enhver Bageovn i  $\frac{1}{2}$  Stens Tykkelse opføres 30 cm højere end Ovnhvælvingens Overflade, og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand.

Stk. 4. Enhver Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal være forsynet med haardt Tag, og naar Bageovnsskorstenen kommer et Straa-, Rør- eller Spaantag nærmere end 15 m, skal den have en Højde over dets Rygning af henholdsvis 3,5 eller 6,5 m, efter som Afstanden er over eller under 6,5 m, alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 10.

Stk. 5. I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyringen sker, for saa vidt det er af Træ, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

## § 12.

Stk. 1. Køller skal være helt omgivne af Grundmur af brændte Sten, mindst en Sten tyk, og hvælvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse og Køllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Køllesten, saa at alt i, ved eller omkring Køllen bliver af Mur eller Metal; alle i Køller værende Lemme og Døre skal være af Jern og anbragte i Jernramme med Fals og skal til enhver Tid kunne lukkes forsvarligt.

Stk. 2. Varmerørene skal være beskyttede ved Jernplader, saaledes at det under Tørring værende Materiale eller Dele deraf ikke kan falde ned paa eller komme i Berøring med dem.

Stk. 3. Under ovennævnte Køller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, der kun anvendes til Husbrug, naar disse er anbragte i Bygninger, der er fjernede 30 m fra nærmeste Bygninger og er belagte med haardt Tag.