

## D.

## L æ s n i n g.

(1) Sprængstoffer maa ikke læsses i Vogne sammen med de under I c., I d., I e., II, III og V nævnte Genstande.

(2) Det er forbudt at læsse Stoffer, som indeholder Bly (Legeringer eller Bly-Forbindelser) i Vogne sammen med *Pikrinsyre*.

## E.

## B e f o r d r i n g s m a a d e.

Befordring som Ilgods kan ikke finde Sted.

## I b. Ammunition.

Til Befordring modtages:

1. *Tændsnore uden paasat Sprængkapsel:*
  - a) *Hurtigbrændende Tændsnore* (Tændsnore med svær Omspinding og med Sortkrudtsjæl af stort Gennemsnit eller Sjæl af Skydebomuld).
  - b) *Detonerende Tændsnore* (tyndvæggede Metalrør af ringe Gennemsnit med en Sjæl af Sprængstof, der ikke er farligere end ren Pikrinsyre, eller en spunden Snor af ringe Gennemsnit med en Sjæl af Tændsats, der ikke er farligere end Sortkrudt).
2. *Ikke detonerende Tændmidler.*
  - a) *Fænghætter til Skydevaaben (Munitionstændspejle)* med Skaal af Metal eller Pap. Fænghætter af Pap maa højst indeholde 40 mg Tændsats, og den overragede Paprand skal være mindst dobbelt saa høj som Tværmaalet af den indpressede Tændsats.
  - b) *Tomme Patronhylstre* til Skydevaaben med isat Fænghætte.
  - c) *Fængerør, Tændskruer, elektriske Tændmidler uden Detonator, Tændkapsler til Tændsnore eller andre lignende Tændeindretninger*, indeholdende en ringe Ladning af Sortkrudt, og som bringes til at virke ved Gnidning, ved Slag eller ved en elektrisk Gnist.
  - d) *Brandrør til Skydevaaben uden Sprængkapsler eller andre Anordninger, der kan frembringe Detonation, Tændmidler til Brandrør til Skydevaaben.*
3. *Knaldsignaler til Brug for Jernbaner.*
4. *Patroner til Haandskydevaaben:*
  - a) *Færdige Patroner, hvis Hylstre udelukkende bestaar af Metal.* Projektilet skal være saaledes forbundet med Hylsteret, at det ikke kan løsne sig, og Krudtladningen ikke kan falde ud.
  - b) *Færdige Patroner, hvis Hylstre kun delvis bestaar af Metal.* Hele Krudtladningen skal kunne rummes i Metalunderdelen og være afspærret ved en Prop eller Brik. Pap- eller Papirmassen, hvorefter den øvrige Del af Hylsteret er fremstillet, skal være saa modstandsdygtig, at den ikke trykkes eller brækkes itu under Transport.
  - c) *Færdige Patroner af Pap- eller Papirmasse med Centralantændelse.* Pap- eller Papirmassen skal være saa modstandsdygtig, at den ikke trykkes eller brækkes itu under Transporten.
  - d) *Flobert-Patroner med Kugle.*
  - e) *Flobert-Patroner med Hagl.*
  - f) *Løse Flobert-Patroner.*