

b) For de *fordraabede Luftarter under 5., 6., 7. og 8.:*

Kulsyre, Oliegas og Kvælstofforilte	250 kg/cm ²
Ætan	140 —
Kvælstoftetroxyd	50 —
Ammoniak	35 —
Klor	30 —
Kulstofoxyklorid	30 —
Svovlsyrning	20 —
Klormetyl, Metylammin, Metylæter, Klorætyl og Ætylammin	10 —

c) For de *under Tryk opløste Luftarter:*

Acetylen opløst i Acetone	60 —
Ammoniak opløst i Vand under Tryk	12 —

(3) Trykprøven skal gentages:

- Hvert andet Aar for Beholdere til *Klor, Kvælstoftetroxyd, Svovlsyrning, Kulstofoxyklorid, Klormetyl og Klorætyl.*
- Hvert femte Aar for Beholdere til de *andre fortættede eller fordraabede Luftarter.*
- Hvert tiende Aar for Beholdere til *opløst Acetylen.*

Naar Beholderne til opløst Acetylen skal prøves paany, kan Vandtrykprøven erstattes med en Prøvning ved Hjælp af komprimeret Kvælstof, Luft el. lign. indiferent Luftart efter, at Beholderen er fyldt med en Acetylenopløsning. Under Trykprøven skal Beholderen holdes neddykket i Vand, for at det kan fastslaaes, om den er fuldstændig tæt.

d) Hvert femte Aar for Beholdere til *Ammoniak opløst under Tryk.*

(4) Trykprøverne skal foretages saaledes, at Trykstigningen foregaar jævnt uden Stød. Beholderen skal udholde Prøvetrykket uden derved blivende at forandre Form eller vise Utætheder. For at fastslaa dette maa man lade Beholderen staa under Tryk en vis Tid, og Kontrolmanometerets Angivelse skal da forblive uforandret i mindst eet Minut.

C.

Beholdernes Udstyr (Ventiler, Paaskrifter).

(1) Beholderne til fortættede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter (med Undtagelse af flydende Luft og flydende Ilt) skal være forsynede med mindst een Ventil til Fyldning og Tømning. Til *Acetylenopløsninger* (11.) maa de Dele af Ventilen, der kommer i Berøring med Luftarten, ikke indeholde Kobber. Til *Kulstofoxyklorid, Oliegas og Blandingsgas* kan der i Stedet for Ventiler anvendes indskruede Metalpropper; disse skal lukke saa tæt, at man ikke kan lugte, hvad der er i Beholderen.

(2) Beholderne skal bære i tydelig og holdbar Udførelse følgende Paaskrifter:

a) For *alle Luftarter:*

- Luftartens Navn, Angivelse af Fabrikanten eller Ejeren samt Beholderens Løbenummer.
- Vægten af den tomme Beholder indbefattet Tilbehør (Ventil, Beskyttelseshætte, Metalprop o. s. v.).
- Datoen for den sidste Prøvning og den sagkyndiges Stempel, som har foretaget Prøvningen.

b) For *fortættede Luftarter:*

Størrelsen af det tilladte Paafyldningstryk (se D. (1)).

c) For *Luftarter, der er fordraabede eller opløste under Tryk:*
den største tilladelige Fyldning i kg.