

D.

Beholdernes Fyldning.

(1) Det højeste tilladte Paafyldningstryk for Beholdere til *fortættede Luftarter* udgør ved 15° C.:

For luftformig Kulsyre.....	20 kg/cm ²
— Blandingsgas og Vandgas.....	10 —
— Oliegas.....	125 —
— Ilt, Brint, Belysningsgas, Kvælstof, let Kulbrinte (Grubegas, Metan), komprimeret Luft og de sjældne Luftarter.....	200 —

(2) Den største Fyldning, der er tilladt for Beholdere til de under 5., 6., 7. og 8. nævnte fordraabede Luftarter, udgør:

For Kulsyre.....	1 kg Vædske for hver	1,34 l	} af Beholderens Rumfang.
— Oliegas.....	1 — — — —	2,50 -	
— Ætan.....	1 — — — —	3,30 -	
— Kvælstofforilte.....	1 — — — —	1,34 -	
— Ammoniak.....	1 — — — —	2,00 -	
— Kulstofoxyklorid.....	1 — — — —	0,80 -	
— Klor og Kvælstoftetroxyd.....	1 — — — —	0,80 -	
— Svovlsyrling.....	1 — — — —	0,85 -	
— Klormetyl.....	1 — — — —	1,25 -	
— Klorætyl.....	1 — — — —	1,25 -	
— Metylæter.....	1 — — — —	1,65 -	
— Metylamin.....	1 — — — —	1,70 -	
— Ætylamin.....	1 — — — —	1,70 -	

E.

Andre Bestemmelser.

(1) Naar Beholdere med de *Luftarter, der er nævnte under 5., 6., 7.* (med Undtagelse af *Klor og Kvælstoftetroxyd*) og 8., er pakkede i Kasser, kan der pakkes andre Genstande sammen med dem.

(2) Naar Beholdere med *fortættede Luftarter* eller de *under 5., 6., 7. og 8. nævnte fordraabede Luftarter* ikke pakkes i Kasser, skal de udvendig være formede saaledes, at de ikke kan rulle. Deres Ventiler skal have Beskyttelseshætter af Smedejern, Staal eller hammerbart Støbejern; Kobberbeholdere kan være forsynede med Hætter af Kobber. Ventiler, som er anbragte inde i Beholderens Hals og er beskyttede ved en paaskruet, godt fastsiddende Metalprop, behøver ingen Beskyttelseshætte.

(3) Beholdere med *fortættede Luftarter* eller de *under 5., 6., 7. og 8. nævnte fordraabede Luftarter* samt Kasser, i hvilke Beholdere med disse Luftarter er nedpakkede, skal bære en tydelig og holdbar Angivelse af deres Indhold.

Beholderne skal være anbragte saaledes i Kasserne, at Prøvestemplerne let kan findes.

Trækasser og Metalkasser med *flydende Luft eller flydende Ilt* (9.) skal være tydeligt paaskrevne „Flydende Luft (eller Ilt)“, „Opad“, „Nedad“, „Meget skør“.

(4) Kollierne maa ikke kastes, ikke udsættes for Stød og heller ikke for direkte Solvarme eller for Ovnvarme.