

(5) Til Befordringen skal anvendes:

a) Aabne Vogne:

- 1° Til *fortættede Lufterter*, som indleveres i Gade-Tankvogn, naar denne fuldstændigt dækkes med Presenninger.
- 2° Til de *under 8. nævnte Stoffer*; i Maanederne Marts til Oktober inklusive skal Vognene dog fuldstændigt dækkes med Presenninger, med mindre Beholderne er pakkede i Trækasser.

b) Lukkede Vogne:

- 1° Til *fortættede Lufterter* (se dog a) 1° og c) 1°).
- 2° Til de *under 5., 6. og 7. nævnte fordraabede Lufterter* i Maanederne Marts til Oktober inklusive.
- 3° Til *flydende Luft og flydende Ilt*.

c) Aabne eller lukkede Vogne:

- 1° Til *Oliegas, Blandingsgas og Vandgas*; i Maanederne Marts til Oktober inklusive skal de aabne Vogne dog være fuldstændigt dækkede med Presenninger, naar Beholderne ikke er pakkede i Trækasser.
- 2° Til de *under 5., 6. og 7. nævnte fordraabede Lufterter* i Maanederne November til Februar inklusive.

(6) Beholdere med *fortættede eller fordraabede Lufterter* skal læsses saaledes i Jernbanevognene, at de ikke kan falde ned eller vælte. Beholdere med flydende Luft eller flydende Ilt skal stilles oprejst og sikres mod enhver Beskadigelse fra andet Gods. Beholderne maa heller ikke stilles i umiddelbar Nærhed af letantændelige, flydende eller smaatdelte faste Stoffer.

(7) a) For Tankvognes Beholdere til Optagelse af *fortættede, fordraabede eller under Tryk opløste Lufterter* gælder med Hensyn til Materialets Beskaffenhed, deres officielle Prøvning, deres Udstyr og Fyldning Bestemmelserne under A., B., C. og D., Bestemmelserne under E. (2) vedrørende Ventiler samt Bestemmelserne under H. Beholderne skal være fast og paalideligt sammenbyggede med Vognen og maa ikke kunne skilles fra eller tages af denne.

b) Beholdervogne, der er bestemte til Transport af *flydende Lufterter*, og hvis cylindriske Tværsnit helt igennem er det samme, skal indvendig være forsynede med passende gennemhullede Tværvægge eller lignende Indretninger, som bevirker en Hæmning af Vædskens Bevægelse i Tilfælde af pludselige Forandringer i Vognens Fart.

c) Beholdervogne til de *under 5., 6. og 7. nævnte fordraabede Lufterter* skal være forsynede med en Overdækning af Træ.

d) Beholdervogne til *flydende Kulsyre, fortættet Ilt og fortættet Brint* kan have Beholdere, som er mere end 2 m lange og mere end 21 cm i Tværsnit. Disse Beholdere behøver ikke hver især at være forsynede med en Ventil til Fyldning og Tømning, men det er tilstrækkeligt, at hver Beholder ved Vognens Ydersider er forbundet til et fælles Samlerør, som er forsynet med en Afspærringsventil, som er anbragt indenfor Vognkassen. Disse Ventiler behøver ikke at være forsynede med Beskyttelseshætter.

F.

Undtagelser fra Bestemmelserne under A. til E.

(1) De *under 5., 6. og 7. nævnte fordraabede Lufterter* kan i *små Partier* — *Kulsyre* og *Kvælstofforilte* indtil 3 g, *Ammoniak, Klor* og *Kvælstoftetroxyd* indtil 20 g, *vandfri Svovlsyrling* og *Kulstofoxyklorid*. (Fosgen) indtil 100 g — ogsaa beforders i stærke, lufttæt tillukkede Glasrør paa følgende Betingelser: Glasrørene maa ved Forsendelse af