

b) i Glasbeholdere. I dette Tilfælde skal følgende Forskrifter iagttages:

- a) Glasbeholderne skal være tykvæggede og være tilproppede lufttæt med sleben Glasprop, der er saaledes fastgjort, at den ikke kan løsne sig.
- β) Hvis Glasbeholderne indeholder mere end 5 kg, skal de anbringes i Metalbeholdere. Flasker med et mindre Indhold kan pakkes i solide Trækasser, delt indvendigt i lige saa mange Rum, som der sendes Flasker. Hver Kasse maa dog ikke have mere end 4 Rum.
- γ) Glasbeholdere skal være anbragte saaledes i Metalbeholdere, at der mellem dem og Metalbeholderens Vægge er et Mellemrum paa mindst 30 mm.

Mellemrummet udfyldes omhyggeligt med Kiselgur eller andet lignende ikke brændbart Materiale; til Acetylklorid kan dog anvendes Savsmuld.

- δ) Den ydre Beholders Laag skal være forsynet med Angivelse af Indholdet og med Angivelsen „Skørt“ eller et Tegn med samme Betydning.

(8) Til *Brintoverilte* (7.) skal anvendes Beholdere, der ikke er lufttæt lukkede. Balloner, Flasker og Krukker skal være fast pakkede i Kasser eller solide Kurve, begge Dele forsynede med Haandtag. Balloner skal være forsynede med et Sikkerhedslukke, der kan give efter for et eventuelt indre Overtryk.

(9) Til *raffineret, krystalliseret Svovlnatrium* (8.) skal anvendes vandtætte Beholdere, til *raat Svovlnatrium* samt til *Natronkoks* tætte Blikbeholdere.

(10) *Natriumbisulfat* skal være pakket i Beholdere med tætte Vægge, der ikke angribes af Indholdet. Det kan ogsaa læses i aabne, indvendigt med Bly beklædte Vogne, der dækkes med Presenning, og som er forsynede med Indretninger, der forhindrer, at Presenningen kommer i umiddelbar Berøring med Bisulfatet.

(11) *Brændt Kalk* kan forsendes i stærke, tætte Sække. Angaaende Befordring af brændt Kalk i uindpakket Tilstand se nedenfor under B. Andre Bestemmelser.

## B.

### Andre Bestemmelser.

(1) Nedennævnte Stoffer kan under Iagttagelse af de i Afsnit A. givne Forskrifter angaaende Beholderne pakkes sammes med andre Genstande i solide, tætte og vel tillukkede Træbeholdere:

- a) *Brom* (4.) i Mængder paa indtil 500 g.
- b) *Svovlsyreanhydrid* (5.) i Mængder, der ikke overstiger 2 kg; den kan ogsaa forsendes fyldt paa stærke, tilmeltede Glasrør, der skal nedpakkes fast i stærke, tæt tillukkede Blikbeholdere, fyldt med Kiselgur.
- c) De *under 6. nævnte Stoffer* i Mængder paa indtil 5 kg.
- d) De *under 1., 2. og 3. nævnte Stoffer* i Mængder paa indtil 10 kg.

Stofferne skal være fast nedpakke i Træbeholderne.

(2) Fragtbrevet skal indeholde følgende Angivelser:

- a) For *Salpetersyre* (1.) i Glasbeholdere Vægtfylden ved 15° C.; mangler denne Angivelse i Fragtbrevet, betragtes Syren som koncentreret [A., Punkt (1) b) og c)].
- b) For *svovlsyreholdigt Blyslam* fra Akkumulatorer og Blykamre skal det bekræftes, at Svovlsyre ikke kan sive ud.
- c) For *Svovlsyrestere hidrørende fra Fabrikationen af Nitroglycerin* skal det bekræftes, at Resterne er fuldstændigt befriede for Kvælstofilter; i modsat Fald er disse Rester udelukkede fra Befordring.

Denne Erklæring er ikke nødvendig for Syrester hidrørende fra Fabrikationen af Nitrocellulose; et ringe Indhold af Nitrocellulose kommer heller ikke i Betragtning.