

Endelig skal det bemærkes, at den nu paa Museumsarealet liggende store Magasinbygning, der kun har været opført herude som midlertidig Nødhjælp for at bøde paa Folkemuseets Pladsmangel, i det foreslaaede Anlæg er nedtaget og helt fjernet, da den har udgjort, og der som Følge af Konserveringsmetodernes Brandfarlighed ikke i Fremtiden kan gøres Brug af den til Værksted, ligesom Bygningen, der kun bestaar af et stort Træskur, ved sit Ydre skæmmer hele Anlægget. Grunden, hvorpaa den ligger, indtages til Brug for den forventede Hedegaard (32).

Med Hensyn til den paa Forslaget anbragte Konserveringsbygning (45), skal her bemærkes, at den maa siges at have været haardt tiltrængt, saa længe Museet har bestaaet herude. Den er tænkt opført paa en af de foreslaaede indkøbte Grunde, Matr. Nr. 1 aø, hvorved den lægges saa afsides, at den ikke generer Anlæggets Landsby-Karakter eller maatte blive til Brandfare for Museets øvrige Bygninger. Den opføres som en to-etages Bygning med en højtliggende Kælder og derover en Stueetage. Kælderetagen indeholder Konserveringsrum, der er gjort brandsikre ved at være omgivet af svære Skillerum, der er overdækket med Etageadskillelse af Jernbeton. Konserveringsrummene er, til yderligere Sikkerhed, ikke sat i Forbindelse med det ved Siden af liggende Magasin, ej heller ved indvendig Trappe med den oven over liggende Etage. Tingene (Bohave eller Tømmerdele) føres ad udvendig Trappe ned i de foran Ovnene liggende Konserveringsrum og sættes derefter ind i Ovnene, der er 2,2 m i Diameter og 3 m lang. Ovnene lukkes derefter hermetisk og Luften udpumpes, hvorefter der paasættes Formalin eller Svovlkulstof til Ovnene. Efter endt Behandling tages de i Ovnene anbragte Sager ud i Udpakningsrummet og føres herfra ud i det Frie. Til Magasinrummene fører en udvendig Trappe langs den ene Gavl.

Stueetagen over Kælderen er indrettet til et Værksted for Snedkeri og Drejning m. m., og ved Siden af Værkstedet er indrettet et Værelse til midlertidig Bolig for saadanne fremmede Haandværkere, som det maatte være nødvendigt for Museet at have til Hjælp ved Udførelsen af Arbejder, der maatte kræve en særlig Indsigt eller lokal Tradition og derfor ikke kan udføres af de Haandværkere, der ellers almindeligt benyttes af Museet. Ved Siden af Værkstedet, og sat i Forbindelse med dette, er indrettet en Konserveringssal, hvor især de lange Bindingsværkssider og de større Tømmerdele til Bygningerne skulde kunne forberedes om Vinteren til Opstilling om Sommeren. For paa bekvem Maade at faa disse Bygningsdele ind, og efter Færdiggørelsen samt endt Konservering ud af Bygningen, er der dels i Gavlen, dels i Siden af Bygningen anbragt Altaner, hvortil der kan køres med Vogn.

Løvrigt skal der henvises til de med Tegningen og dennes Beskrivelse medfølgende Beregninger og Overslag.

Lyngby i Januar 1929.

H. Zangenberg.