

Afsnit II. Almindelige Regler vedrørende Stilladser.

Artikel 7.

1. Der skal sørges for passende Stilladser for Arbejderne ved alle Arbejder, som ikke kan udføres sikkert ved Hjælp af en Stige eller andre Midler.

2. Et Stillads maa ikke rejses, tages ned eller ændres væsentlig, undtagen:

- a) under Ledelse af en kompetent, ansvarlig Person; og
- b) saa vidt muligt af kompetente Arbejdere, der sidder inde med en passende Erfaring med Hensyn til denne Art Arbejde.

3. Alle Stilladser og Indretninger, der knytter sig dertil, og alle Stiger skal:

- a) bestaa af godt Materiale;
- b) være af behørig Styrke under Hensyntagen til den Belastning og de Paavirkninger, de udsættes for; og
- c) holdes i forsvarlig Stand.

4. Stilladser skal være saaledes opført, at ingen Del deraf ved normal Brug kan forskubbes.

5. Stilladser maa ikke overbelastes, og Belastningen skal saa vidt muligt være lige-
ligt fordelt.

6. Forinden der installeres Hejseapparater paa Stilladser, skal der træffes særlige Forholdsregler med Hensyn til saadanne Stilladseres Styrke og Stabilitet.

7. Stilladser skal tilses periodisk af en kompetent Person.

8. Forinden det tillades Arbejderne at anvende et Stillads, skal Arbejdsgiveren, hvad enten Stilladset er rejst af hans Arbejdere eller af andre, sikre sig, at det fuldt ud opfylder de Fordringer, der stilles i nærværende Artikel.

Artikel 8.

1. Arbejdsdæk, Gangbroer og Trapper skal:

- a) udføres saaledes, at ingen Del deraf kan give utilbørligt eller ujævnt efter;
- b) udføres og vedligeholdes, saaledes at de under de givne Forudsætninger saa vidt gørligt formindsker Faren for, at Personer snubler eller glider; og
- c) holdes fri for hver unødvendig Hindring.

2. I Tilfælde af at Arbejdsdæk, Gangbroer, Arbejdssteder og Trapper, der ligger i en Højde, som overstiger en i den nationale Lovgivning angivet Højdegrænse, skal:

- a) hvert Arbejdsdæk og hver Gangbro være forsynet med et tæt Bræddegulv, med mindre der træffes andre passende Forholdsregler for at tilvejebringe Sikkerhed;
- b) hvert Arbejdsdæk og hver Gangbro have tilstrækkelig Bredde; og
- c) alle Arbejdsdæk, Gangbroer, Arbejdssteder og Trapper være forsynet med passende Rækværk.

Artikel 9.

1. Enhver Aabning i Gulvet i en Bygning eller i et Arbejdsdæk skal, med Undtagelse af den Tid og i det Omfang, hvori det er nødvendigt at tillade Adgang af Personer eller Transport eller Flytning af Materialer, være forsynet med passende Indretninger for at hindre, at Personer eller Materialer styrter ned.

2. Naar Personer beskæftiges paa et Tag, hvor der er Fare for at styrte ned fra en Højde, der ligger over den i den nationale Lovgivning fastsatte, skal der træffes passende Forholdsregler for at forhindre Nedstyrtning af Personer eller Materialer.

3. Der skal træffes passende Forholdsregler for at forhindre, at Personer rammes af Genstande, der styrter ned fra Stilladser eller andre Arbejdssteder.

Artikel 10.

1. Der skal tilvejebringes sikker Adgang til alle Arbejdsdæk og andre Arbejdssteder.

2. Enhver Stige skal være sikkert fæstnet og af en saadan Længde, at den i hvilken Stilling, den bruges, tjener som sikkert Haand- og Fodfæste.

3. Ethvert Sted, hvor der arbejdes, og Adgangsvejene dertil skal være passende oplyst.

4. Passende Forholdsregler skal træffes for at hindre Fare ved elektriske Installationer.

5. Ingen Materialer paa Byggepladsen maa stables eller anbringes saaledes, at de frembyder Fare for Personer.