

14. Arbejdsdækkene i ophængte Stilladser skal forsynes med Gelændere og Fodlister paa alle Sider, dog at

- a) Gelænderet paa den Side, der vender imod Muren, ikke behøver at være over 70 cm højt, dersom Arbejdet ikke tillader en større Højde,
- b) Gelænderet og Fodlisterne ikke er paabudt paa den Side, der vender ind mod Muren, dersom Arbejderne sidder paa Dækket for at arbejde; dog skal Dækket i saadant Tilfælde være forsynet med Kabler, Reb eller Kæder, der byder Arbejderne et sikkert Haandfæste, og som er i Stand til at bære en Arbejder, der glider.

15. Afstanden imellem Muren og Dækket skal være saa lille som mulig, undtagen hvor Arbejderne sidder paa Dækket for at arbejde, i hvilket Tilfælde Afstanden ikke maa være mere end 45 cm.

*Paragraf 19. — Passager, Gangbroer og Trapper.*

1. Enhver Passage eller Gangbro, af hvilken nogen Del er mere end 2 m over Jorden eller et Gulv, skal

- a) være forsynet med et tæt Brædegulv,
- b) være mindst 50 cm bred.

2. Maksimumsstigningen af en Passage eller en Gangbro er 60 cm pr. m.

3. Hvor Passagen eller Gangbroen bruges til Transport af Materialer, skal der være en fri Passage, som

- a) er tilstrækkelig bred til, at Transport af Materialer kan ske uden at Gelændere eller Fodlister fjernes, og
- b) i hvert Tilfælde har en Breddé af ikke under 60 cm.

4. Alle Bræder, der benyttes ved Udførelsen af en Passage eller en Gangbro, skal fæstnes og understøttes paa en Maade, der forhindrer, at de giver urimeligt eller utilbørligt efter.

5. Hvor Hældningen nødvendiggør et særligt Fodfæste, og i hvert Tilfælde, hvor Hældningen er over 25 cm pr. m, skal der anbringes dertil egnede Lægtestykker som Trin, der

- a) skal anbringes med passende Mellemlum,
- b) svarer til Gangbroens fulde Breddé, dog at de kan være afbrudt i en Breddé af 10 cm for at lette Kørslen med Trillebøer.

6. Trapper skal være forsynet med Gelænder i hele deres Længde.

7. Passager, Gangbroer og Trapper, hvorfra en Person kan styrte mere end 2 m ned, skal forsynes med

- a) et eller flere passende Skærmbænder med et Tværsnit af mindst 30 cm<sup>2</sup>, anbragt mindst 1 m over Passagen, Gangbroen eller Trappen, og saaledes at det aabne Stykke under Skærmbæddet lodret ikke er over 85 cm; og
- b) Fodlister, som er tilstrækkelig høje til at forhindre, at Materialer eller Værktøj falder ned fra Passagen, Gangbroen eller Trappen, i intet Tilfælde under 15 cm, og som slutter saa tæt som muligt til Passagen, Gangbroen eller Trappen.

*Paragraf 20. — Almindelige Forskrifter vedrørende Arbejdsdæk, Passager, Gangbroer og Trapper.*

1. Arbejdsdæk, Passager, Gangbroer og Trapper skal holdes fri for enhver unødvendig Forhindring saasom Affald o. lign.

2. Der skal træffes passende Forholdsregler for at forhindre, at Arbejdsdæk, Passager, Gangbroer og Trapper blive glatte.

3. Ingen Dele af Arbejdsdæk, Passager eller Gangbroer maa understøttes af løse Mursten, Drænrør, Røghætter eller andet løst uegnet Materiale.

4. Arbejdsdæk, Passager og Gangbroer maa ikke understøttes af Tagrender, Altaner eller disses Gesimsér, Lynafledere eller andre uegnede Bygningsdele.

5. Der maa ikke arbejdes paa et Arbejdsdæk, en Passage eller en Gangbro, før end det er fuldført i Overensstemmelse med disse Paragraffer, og de foreskrevne Sikkerhedsforanstaltninger er truffet.