

*Paragraf 21. — Stilladser paa Bukke.*

1. Der maa ikke gøres Brug af Stilladser paa Bukke, som

- a) har mere end 2 Afsatser,
- b) er mere end 3 m over Jorden eller et Gulv,
- c) er anbragt paa et Hængestillads.

2. Bredden af et Stillads paa Bukke, der er rejst paa et Dæk, skal være en saadan, at der er tilstrækkelig fri Plads paa Dækket til Transport af Materialer og Passage af Personer.

3. Bukke skal være forsvarligt fastgjort, saaledes at Forskydning forhindres.

*Paragraf 22. — Stiger (herunder Løbebroer).*

1. Hver Stige, der anvendes som Forbindelsesmiddel, skal rage mindst 1 m op over det øverste Punkt, som de, der benytter Stigen, skal naa, eller ogsaa skal en af Vangerne fortsættes op til denne Højde for at tjene som Gelænder for oven.

2. Stiger maa ikke staa paa løse Mursten eller andet løst Materiale, men skal have et jævnt og sikkert Støttepunkt.

3. Enhver Stige skal:

- a) være sikkert fastgjort, saa at den ikke kan forskubbes hverken paa dens øvre eller nedre Støttepunkter;
- b) dersom den ikke kan fastgøres for oven, være sikkert fastgjort for nedenunder;
- c) dersom den heller ikke kan fastgøres for nedenunder, skal der posteres Vagt ved Foden af Stigen for at forhindre, at den glider ud.

4. Det skal forhindres, at Stiger giver utilbørligt efter.

5. Stiger skal opstilles saaledes, at de hviler ligeligt paa begge Vanger.

6. Hvor Stiger forbinder forskellige Etager, skal de

- a) skiftevis hælde i modsat Retning,
- b) paa hver Etage være forsynet med en Beskyttelsesafsats med den mindst mulige Aabning.

7. En Stige, der mangler eller har et mangelfuldt Trin, maa ikke anvendes.

8. Stiger med Trin, der er fastgjort ved Hjælp af Søm, Spigre eller paa anden lignende Maade, maa ikke anvendes.

9. Træ-Stiger skal udføres med

- a) Vanger af tilstrækkelig Styrke af Træ frit for synlige Mangler og med Træets Aarer (Kærne) løbende paa langs,
- b) Trin af Træ frit for synlige Mangler og tappet ind i Sidestykkerne, saaledes at Trin, der alene er fastgjort ved Hjælp af Søm ikke forefindes.

10. Tagtækker- eller Malerstiger maa ikke anvendes af Arbejdere i andre Fag.

*Paragraf 23. — Beskyttelse af Aabninger.*

1. Enhver Aabning i et Bygningsgulv eller i et Arbejdsdæk, som tjener til Brug for en Elevator- eller Trappeskakt til Ophejsning af Materialer, eller til Adgang for Arbejderne eller andre Formaale, skal forsynes med:

- a) et eller flere passende Skærmbærere med et Tværnit af mindst 30 cm<sup>2</sup>, fastgjort mindst 1 m over Gulvet eller Dækket og saaledes, at det aabne Stykke under Skærmbæreren lodret ikke er over 85 cm;
- b) med Fodlister, der er tilstrækkelig høje til at forhindre, at Materialer eller Værktøj falder ned fra Gulvet eller Dækket, og i intet Tilfælde under 15 cm, og som slutter saa tæt til Gulvet eller Dækket som muligt.

2. Enhver Muraabning, som er mindre end 1 m hævet fra Gulvet eller Dækket, skal forsynes med:

- a) et eller flere passende Skærmbærere med et Tværnit af mindst 30 cm<sup>2</sup>, fastgjort mindst 1 m over Gulvet eller Dækket og saaledes, at det aabne Stykke under Skærmbæreren lodret ikke er over 85 cm; og
- b) om fornødent med en Fodliste, som er tilstrækkelig høj til at forhindre, at Materialer eller Værktøj falder ned fra Gulvet eller Dækket og i intet Tilfælde under 15 cm, og som slutter saa tæt til Gulvet eller Dækket eller Aabningens Underkant som muligt.