

16. Naar Spiltromlernes er forsynet med Riller

- a) skal Rillernes Radius svare til, men ikke være mindre end Kablets; og
- b) Rillernes Skruegangshøjde maa ikke være mindre end Kablets Diameter.

17. Spiltromlerne skal være forsynet med Sidestykker, der forhindrer, at Kablet glider af Tromlen.

18. Det maa ikke være muligt at forandre Hejseværkets Bevægelsesretning, uden at det først bringes til Standsning.

19. Det maa ikke være muligt at sætte Hejseværket i Gang fra Stolen.

20. Palhjul, hvis Pal skal slaas fra før Nedsænkning af Stolen, maa ikke anvendes.

21. Hvor den Person, der betjener Hejseværket, ikke klart kan følge Stolen i alle dens Stillinger, skal der træffes Foranstaltninger til at en ansvarlig Person, som kan følge Stolen i alle dens Stillinger, giver tydelige Signaler til den, der betjener Hejseværket.

22. (1) Naar Stolen er i Ro, skal Bremsen fungere automatisk.

(2) Under Byrdens Anbringelse og Fjernelse skal Stolens Ubevægelighed sikres ved Hjælp af en Stoppeklovs eller lignende Midler.

23. Hejseværkerne skal forsynes med Stopstillingsafbrydere, der automatisk standser Spillet, saa snart Stolen naar sin øvre Stopstilling.

24. Oven over den øvre Stopstilling skal der være et frit Rum, der er tilstrækkelig højt til at give Elevatorstolen uhindret videre Passage, dersom Stolen passerer forbi Stopstillingen.

25. (1) Intet Hejseværk maa tages i Brug, medmindre det er blevet afprøvet og undersøgt af en kompetent Person, og der i den foreskrevne Form er udstedt et Certifikat om saadan Afprøvning eller Undersøgelse af vedkommende Person.

(2) Saadan Afprøvning eller Undersøgelse skal ske:

- a) med saadanne regelmæssige Mellemrums, der foreskrives af den kompetente Myndighed; og
- b) efter enhver væsentlig Ændring eller Reparation eller ny Montering.

26. (1) De ovennævnte Forskrifter finder kun Anvendelse paa Hejseværker, der anvendes til at ophejse eller nedføre Materialer.

(2) Et Hejseværk maa ikke anvendes til Personbefordring, medmindre

- a) saadan Brug er godkendt af den kompetente Myndighed; eller
- b) Hejseværket opfylder de Forskrifter, der er fastsat med Hensyn til Installationen og Manøvreringen af Elevatorer, der skal anvendes til Personbefordring ved industrielle Foretagender.

27. Følgende Oplysninger skal være opslaaet paa tydelig og let læselig Maade:

a) i alle Hejseværker

- I) i Stolen: den største Belastning i Kilogram eller anden sædvanlig Vægtenhed; og
- II) paa Spillet: Løfteevnen i Kilogram eller anden sædvanlig Vægtenhed;

b) i Hejseværker, der er godkendt til Personbefordring:

i Elevatorstolen: det største Antal Personer, der kan befordres samtidig;

c) paa Godshejseværker:

ved enhver Adgang til Hejseværket: „Godselevator. Persontransport forbudt“.

Paragraf 35. — Forskellige Bestemmelser.

1. De nødvendige Forholdsregler skal træffes for at beskytte de Personer, der skal kontrolere og smøre Kraner og Hejseværker.

2. Personer maa ikke befordres med en Kran, undtagen paa Førerplatformen, eller med Trillebørs- eller Mørtelhejseværker.

3. Enhver Del af Ladningen skal, medens den hejses op eller fires ned, være ophængt og understøttet paa en saadan Maade, at enhver Fare undgaas.

4. (1) Beholdere, der anvendes til Ophejsning af Mursten, Teglsten, Skifer eller andet Materiale, skal være saaledes lukket, at det hindres, at noget Materiale falder ned.

(2) Hvis løst Materiale eller belæssede Trillebøre anbringes direkte paa en Ophejsnings- eller Nedfiringstol, skal Stolen være omgivet af en Beskyttelsesforanstaltning.

(3) Materialer maa ikke hejses op, fires ned eller bevæges paa en saadan Maade, at der opstaar pludselige Ryk.

5. Naar en Trillebør hejses op, maa denne ikke ophænges i Hjulet, medmindre der træffes passende Foranstaltninger til at hindre, at Akslen glider ud af Lejerne.