

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

I de sidste Aar har der fra forskellig Side været rettet Henvendelse til Justitsministeriet om at søge gennemført en Række Ændringer i Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.

Spørgsmaalet har saaledes bl. a. været rejst ved en af Dansk Brandvæns-Komité den 20. Marts 1936 arrangeret Radiodiskussion, hvor man i Anledning af nogle nylig stedfundne Brandulykker, derunder en Brand i et Husmandssted i Klastrup, der kostede 6 Børn Livet, navnlig drøftede forskellige Forslag om at indføre skærpede Bestemmelser om den brandmæssige Indretning af Hoteller, Beboelsesrum og Stalde.

Under de stedfundne Drøftelser har der været Enighed om, at Loven i det store og hele har virket tilfredsstillende, hvilket ogsaa bekræftes ved, at Brandskadeerstatningerne paa Landet, som det vil ses af nedenstaaende Oversigt, i det sidste Tiaar har haft en overvejende Tendens til at falde.

Brandskadetabet ved de paa Landet virkende gensidige Bygningsbrandforsikringer i Aarene 1927-28—1938-39.

Aar	Brandskadetab Kr.
1927—28.....	14 945 000
1928—29.....	11 732 000
1929—30.....	10 267 000
1930—31.....	11 592 000
1931—32.....	14 162 000
1932—33.....	11 172 000
1933—34.....	10 462 000
1934—35.....	9 003 000
1935—36.....	9 314 000
1936—37.....	10 193 000
1937—38.....	8 083 000
1938—39.....	ca. 10 000 000

Paa denne Baggrund mener Ministeriet ikke, at der er Trang til en fuldstændig Revision af Loven, hvorimod de nye Bestemmelser, som Erfaringen har vist er paakrævede, vil kunne gennemføres ved dertil egnede Ændringer i den nugældende Lov.

Ud fra dette Synspunkt er nærværende Forslag udarbejdet. De foreslaaede Ændringer vedrører navnlig de foran omtalte Spørgsmaal om Brandsikkerheden af Beboelsesrum og Stalde samt endvidere Spørgsmaalet om en Ændring af Reglerne om Skorstensfejernes og Brandfogernes Stilling, om Tidspunktet for Foretagelsen af Brandsyn, om Pligten til Anskaffelse af

Brandstiger m. v. Endvidere er der optaget en Række Ændringsforslag af mere teknisk Natur, der tilsigter at afhjælpe forskellige Tvivl, som Loven har givet Anledning til, og i det hele at gøre de herhen hørende Bestemmelser saa let tilgængelige som muligt ved at samle en Række Bestemmelser, der nu er spredt i forskellige af Justitsministeriet udfærdigede Bekendtgørelser, og optage dem i selve Lovteksten samt ved en ændret systematisk Opbygning af enkelte af Lovens Paragraffer.

Forslaget bygger i Hovedsagen paa nogle af Dansk Brandvæns-Komité i Samarbejde med Det af danske Bygningsbrandforsikringer paa Landet oprettede Nævns og Dansk Ingeniørforening udarbejdede Udkast. Om forskellige Spørgsmaal har der derhos været indhentet Udtalelser fra Foreningen af Politimestre i Danmark, Skorstensfejerslauget af 11. Februar 1778 m. fl.

Med Hensyn til Forslagets enkelte Bestemmelser bemærkes følgende:

1. Afsnit.

Til § 1.

Forslaget tilsigter at tilvejebringe bedre Overensstemmelse mellem Reglerne i Lovens Stk. 1 om Afstanden mellem Nabosteder (Nabobygninger) indbyrdes og i Stk. 2 om Afstanden fra et Sted til Naboskel. Medens det ifølge Stk. 2 normalt er tilladt at opføre f. Eks. en grundmuret, haardttsækket Bygning i en Afstand af 1½ m fra Naboskel og en haardttsækket Træbygning i en Afstand af 6,25 m fra Naboskel, medfører Reglen i Stk. 1, Nr. 3, hvorefter der mellem saadanne Bygninger indbyrdes skal være mindst 12,5 m, at en Grundejer, der vil opføre en grundmuret, haardttsækket Bygning paa sin Grund, kan blive nødt til at rykke Bygningen indtil 6,25 m bort fra Skellet — altsaa 4,75 m længere bort end krævet efter Stk. 2 —, nemlig hvis Naboen allerede har opført en Træbygning paa sin Grund i den tilladte mindste Afstand af 6,25 m fra Skellet. Hans Adgang til Bebyggelse bliver altsaa i væsentlig Grad indskrænket, naar Naboen allerede har bebygget sin Grund. For at undgaa dette foreslaas den i Stk. 1, Nr. 3, foreskrevne mindste Afstand af 12,5 m i dette Tilfælde nedsat til 7,75 m, saaledes at den svarer til Summen af de foreskrevne mindste Afstande til Naboskel, 1½ m og 6,25 m.

Ved Indførelsen af denne Regel vil